

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	Z E T O R	7 2 4 5	CH 4921 34

Constructeur AGROZET ZETOR, Brno / Tchécoslovaquie
 Identification sur la plaquette du constructeur "7245"
numéro du châssis -
 Plaquette du constructeur à droite, latéralement sur la console de la direction
 Numéro du châssis à droite, à l'avant, latéralement sur le châssis
 Identification du moteur "7201" devant le No du moteur, à droite, à l'arrière, latéralement en haut sur le bloc
 Importateur RAUS SA., 1754 Rosé

Châssis
 Nombre d'essieux/pneus 2 / 4
 Suspension -
 Direction mécanique, avec assistance hydraulique
 Entraînement toutes les roues; libération traction AV
 Frein de service hydraulique, à exp.interne, agissant sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues AR
frein indépendant, 2 péd. avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à ruban, agissant sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur	ZETOR	Type	Z 7201
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Cylindres	4
Refroidissement	102,0	Course	110,0
Alésage	3594	CV-impôt	18,30
Cylindrée	46 (ISO 1585)	à min-1	2200
Puissance en kW	220	à min-1	1550
Couple max.Nm	-		
Déparasitage	1 pot, 582x160x95		
Silencieux			

Carrosserie/Équipement cadre de sécurité FAT-1091/84 *) / (4)
 Nombre de portes 2 (avec cabine) Indic. vitesse -
 Ceintures sécurité avant - arrière -
 Cale - Rétroviseurs 2 (avec cabine)
 Antivol - Essuie-glace 1 (avec cabine)
 Réservoir carburant 1/ acier, 70 litres
 Avertisseur 1/ Belma, CH 2017 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1480	1980	3460
Répartition charge	(poids à vide avec cabine de sécurité)		
	2000	3600	5600
Poids garantis	11.2 - 24	16.9 - 30	*)
Pneus	6 / 1,8	6 / 1,3	
Ply/bar	2090	3800	
Charge	30		
pour Vmax	10.0 x 24	15.0 x 30	
Jantes			

Nombre de places total 1 av _____ centre _____ ar _____
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 3800 Empattement 2222
 Largeur 1800-2500 Essieu double av _____ ar _____
 Hauteur 2410/2710 Voie av 1540 - 2010
 Porte à faux avant 595 Voie ar 1325 - 2095
 Porte à faux arrière 983 Braquage ø g 9700 d 9500
 Garde au sol à vide _____ en charge _____

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	30'000	
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	25,0	km/h
testée	28,0 km/h à min-1	2350
	moteur	660/1200
		pnse de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1			Genre du véhicule				
m10 / m20		22,90	84,0	76,0	1650	ac		Tracteur				
								Marque et type	Z E T O R	7 2 4 5		
								Homologation No CH	4921 34			
								Carrosserie				
F	G	H	J	R				Places	total	1	avant	-
De fumée OCE annexe 3		ECE-24						Poids à vide	3460	Carburant	D	
b = 1,00 à 2090	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Charge utile	---	Cylindrée	3594	
b = 1,00 à 1550	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids total		CV-impôt	18,30	
b = - à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1					
O	O+P											
S Bacharach = 3,00		Pompe d'injection		Motorpal								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : sur demande avec cabine de sécurité FAT-1128/85
- +) Variante de pneus : AV = 12.4 - 24 6PR, charge 2400 (1,7), Vmax 30 km/h
AR = 16.9 - 34 6PR, 4030 (1,3), 30 km/h
16,9 - 28 6PR, 3680 (1,3), 30 km/h
- †) Equipement : la hauteur des feux est admise pour raisons techniques;
lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires

A noter dans le permis de circulation

101 - Nombre de plombs: 1 / leur emplacement: sur butée de pleine charge

Lieu et date de l'homologation Rosé, 18.12.1984
Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation du 18.12.84
Garantie poids remorquable avec frein
12.06.89/Kd

Service fédéral d'homologation