

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	Z E T O R	8 1 4 5	CH 4921 35

Constructeur	TTS Zavody Tazkého Strojárstva, naredny pednik, Martin / Tchécoslovaquie		
Identification	sur la plaque du constructeur "8145" numéro du châssis "8145..."		
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur la console de la direction		
Numéro du châssis	à l'arrière, à droite sur l'essieu		
Identification du moteur	"8401.1" plaque, à droite, à l'arrière, latéralement sur le bloc-moteur		
Importateur	RAUS SA., 1754 Rosé		

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	-
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Entraînement	toutes les roues; libération traction AV
Frein de service	hydraulique, disques, agissant sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues AR frein indépendant, 2 péd. avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, disques, agissant sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	ZETOR	Type	8401.1
Marque	ZETOR	Tempo	4
Construction	en ligne	Position	avant
Carburant	Diesel	Cylindres	4
Refroidissement	eau	Course	120,0
Alésage	110,0	CV-impôt	23,22
Cylindrée	4559	Puissance en kW	2200
Puissance en kW	60 SAE-net	Couple max. Nm	1600
Couple max. Nm	275	Silencieux	*)
Silencieux	1 pot, 650x165x94		

Carrosserie/Équipement	cabine de sécurité FAT-1210/85 A)		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-
Cale	1/ 400x300x220	Retroviseurs	gauche + droite
Antivol	-		
Reservoir carburant	1+1/ 90+35 litres, acier		
Avertisseur	1/ Belma CH 2017 ou d'autres modèles homologués		
Nombre de places	total 2	av	centre ar

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	2075	2700	4775
Répartition charge	(avec 5 poids d'alourdissement AV)		
Poids garantis	2570	5390	7960
Pneus	12.4 - 24	18.4 - 34	*)
Ply/bar	6 / 1,7	6 / 1,1	
Charge	2400	4500	
pour Vmax	30	30	
Jantes	11.00 x 24	16.00 x 34	

Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4120	Empattement 2390	
Largeur		2080-2276	Essieu double av ar	
Hauteur		2660	Voie av 1530 - 1824	
		675	Voie ar 1500 - 1690	
Porte à faux avant		1055	Braquage Ø g 11100 d 10700	
Porte à faux arrière				
Garde au sol	à vide		en charge	

	mécanique	automatique
Garantie poids remorquable avec/sans frein		
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le tot		
Vitesse maximale selon le constructeur	28,0	km/h
testée 29,0 km/h à /min	2400	moteur 690/1250 prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule		
ml6		25,06	83,5	80,0	1650	ac	Tracteur		
							Z E T O R	8 1 4 5	
							Homologation No CH 4921 35		
							Carrosserie -		
F	G	H	J	R			Places	total <u>2</u>	avant
De fumée OCE annexe 3		ECE-24							
b = 2,00 à 2090 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min				Poids à vide	<u>4775</u>	Carburant <u>D</u>
b = 2,50 à 1600 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min				Charge utile	<u>---</u>	Cylindree <u>4559</u>
b = " à /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min				Poids total	<u>---</u>	CV-Impôt <u>23,22</u>
O	O+P								
S Bacharach = 4,00		Pompe d'injection		Motorpal					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : partie moteur latéralement fermée des deux côtés et recouvert d'une matière insonorisante. partie filtre à air couvert du côté gauche d'une matière insonorisante
- +) Variante de pneus : AR = 16.9 - 34 6PR, charge 4030 (1,3), Vmax 30 km/h, jantes 15.00 x 34
16.9 - 38 6PR, 4260 (1,3), 30 km/h, 15.00 x 38
- †) Équipement : si la largeur dépasse 2100 mm, feux de gabarit exigés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1 leur emplacement: sur butée de pleine charge