

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	Z E T O R	1 2 1 4 5	CH 4921 37

Constructeur	ZTS Zavody Tazkéno Strojarnstva, naredny pednik, Martin / Tchécoslovaquie
Identification	sur la plaquette du constructeur "12145" numero du châssis "12145...."
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur la console de la direction
Numero du châssis	à l'arrière, à droite sur l'essieu
Identification du moteur	"8701.1" plaquette, à droite, à l'arrière, latéralement sur le bloc-moteur
Importateur	RAUS SA., 1754 Rosé

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	-
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Entraînement	toutes les roues; libération traction AV
Frein de service	hydraulique, disques, agissant sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues AR
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 péd. avec verrouillage mécanique, disques, agissant sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur			
Marque	ZETOR	Type	8701.1
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	Diesel	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	6
Alésage	110,0	Course	120,0
Cylindree	6839	CV-impôt	34,83
Puissance en kW	90 SAE-net	à /min	2200
Couple max. Nm	400	à /min	1600
Silencieux	1 pot, 650x165x95		*

Carrosserie/Equipement	cabine de sécurité FAT-1212/85		↳)
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-
Cale	1/ 400x300x220	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-		
Réservoir carburant	1+1/ 130+65 litres, acier		
Avertisseur	1/ Belma CH 2017 ou d'autres modèles homologués		

Poids	avant	arrière	total
	2270	2930	5200
Poids à vide	(avec 5 poids d'alourdissement AV)		
Répartition charge			
Poids garantis	3760	5810	9570
Pneus	14.9 - 24	18.4 - 34	+))
Ply/bar	6 / 1,4	6 / 1,1	
Charge	3020	4500	
pour Vmax	30	30	
Jantes	13.00 x 24	16.00 x 34	

Nombre de places	total	2	av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur		4610	Empattement	2700	
Largeur		2240	Essieu double	av	ar
Hauteur		2670	Voie	av	1600 - 1840
Porte à faux avant		780	Voie	ar	1740 - 1920
Porte à faux arrière		1130	Braquage Ø	g	11700 d 11800
Garde au sol	à vide	-----	en charge	-----	

Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur		28,0	km/h
testée	29,0	km/h à /min	2400
		moteur	690/1250
			prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A	/min		Genre du véhicule			
m16	25,06	83,0		77,0	1650	ac	Tracteur			
							Marque et type	Z E T O R	1 2 1 4 5	
							Homologation No CH	4921 37		
							Carrosserie	-		
F	G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3		ECE-24		Places		total	2	avant		
b = 1,90 à 2090	/min	k =	à	/min	k =	à	/min	Poids à vide	5200	
b = 3,80 à 1600	/min	k =	à	/min	k =	à	/min	Carburant	D	
b =	à	/min	k =	à	/min	k =	à	/min	Charge utile	6839
O	O+P	Pompe d'injection		Motorpal		Poids total		Cylindrée	34,83	
S Bacharach = 4,00										

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- * Insonorisation : partie moteur latéralement fermée des deux côtés et recouvert d'une matière insonorisante
- + Variante de pneus : AR = 18.4 - 38 6PR, charge 4760 (1,1), Vmax 30 km/h, jantes 16.00 x 38
- † Equipement : feux de gabarit exigés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1 leur emplacement: sur butée de pleine charge