

DOCUMENTATION VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	*) Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	CITROEN		A X AZAM 6	1965	4 9 3 3		
Caractéristiques "AX" sur plaquette constructeur rivée sur auvent.- "2 CV" sur plaquette.-							
"AXM" sur plaquette rivée sur le moteur		Carburant	essence	Nombre de cylindres 2			
Constructeur du châssis	SA Belge CITROEN, Montage belge - Importateur CITROEN Suisse SA, Genève						
N° du châssis frappé	à droite, sur traverse sous boîte c.v. + sur plaquette constructeur						
N° du moteur frappé	à droite, à l'arrière du bloc moteur, vers le volant, sur plaquette rivée						
Type du moteur A X M - à cylindres opposés, horizontal, OHV, avec carburateur inversé SOLEX							
Position du mot. avant	Frein-moteur						
Cylindrée	602 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.synchron.		Treuil/Cabest:	Longueur 3'860		
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant		4	Crochet rem.			
Entraînement	avant	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	22	Voie avant 1'260			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	105	Voie arrière 1'260			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,60/10,50			
Frein à pied hydraulique, à expansion interne							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à tringles, sur roues avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	360	250	610	Dimension	125 x 380	125 x 380	Longueur
Charge utile	85	195	280	Charge pneu	275	275	Largeur
Total	445	445	890		NICHELIN	X	Hauteur
Gar. de fabr.	520	550	1'000				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4	Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		CITROEN	C.V. frein 23 SAE
Alésage		74		Course		70	C.V. impôts 3,06
Forme de la carrosserie		limousine		(Toit ouvrable)			
Nombre de places: total		4		(avant 2 milieu arr. 2 )		Places debout	

Phares: marque	2/ DUCELIER Eurocode	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux, asymétriques	AV= séparés, sous les phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR= combinés avec feux stop	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec catadioptrés	Avertisseur	1/ électrique (2 tons) = 80 / 86 dB
Réfecteurs	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur	1/ à l'intérieur, au centre, en haut
Feu stop	2/ combinés avec clignot. (orange)	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 4'500 t/min		

Observations et exceptions

*\*) A partir No châssis 3. 104. 100 = 1966.*

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 26.1.65 / 16.2.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	*) Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	CITROEN		A X AZAM 6	1965	4 9 3 3		
Caractéristiques "AX" sur plaquette constructeur rivée sur auvent.- "2 CV" sur plaquette.-							
"AXM" sur plaquette rivée sur le moteur		Carburant	essence	Nombre de cylindres 2			
Constructeur du châssis	SA Belge CITROEN, Montage belge - Importateur CITROEN Suisse SA, Genève						
N° du châssis frappé	à droite, sur traverse sous boîte c.v. + sur plaquette constructeur						
N° du moteur frappé	à droite, à l'arrière du bloc moteur, vers le volant, sur plaquette rivée						
Type du moteur A X M - à cylindres opposés, horizontal, OHV, avec carburateur inversé SOLEX							
Position du mot.	avant Frein-moteur						
Cylindrée	602 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.synchron.		Treuil/Cabest.	Longueur 3'860		
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.				
Entrainement	avant	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	22	Voie avant	1'260		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	105	Voie arrière	1'260		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,60/10,50			
Porte à faux arr. 770							
Frein à pied hydraulique, à expansion interne							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à tringles, sur roues avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	360	250	610	Dimension	125 x 380	125 x 380	Longueur
Charge utile	85	195	280	Charge pneu	275	275	Largeur
Total	445	445	890		MICHELIN	X	Hauteur
Gar. de fabr.	520	550	1'000				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur CITROEN		C.V. frein 23 SAE	
Alésage		74		Course 70		C.V. Impôts 3,06	
Forme de la carrosserie		limousine		(Toit ouvrable)			
Nombre de places: total		4		(avant 2 milieu arr. 2 )		Places debout	

Phares: marque	2/ DUCELIER Eurocode	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux, asymétriques	AV= séparés, sous les phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR= combinés avec feux stop	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec catadioptrés	Avertisseur	1/ électrique (2 tons) = 80 / 86 dB
Réfecteurs	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur	1/ à l'intérieur, au centre, en haut
Feu stop	2/ combinés avec clignot. (orange)	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 4'500 t/min		

Observations et exceptions

\* ) A partir No châssis 3. 104. 100 = 1966

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 26.1.65 / 16.2.65

La Commission d'expertise-type