

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Révisé d'homologation N°
Chariot à moteur	M B A	S 17 D	CH 4936 09

Constructeur M B A, Kriesbachstrasse 42, 8600 DÜBENDORF / DODICH, Costruzioni Meccaniche, 48100 Ravenna (I)

Identification "S 17 D" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur À droite, latéralement au centre du châssis

N° du châssis au centre, en haut sur le chariot AR, à côté de la colonne de direction

Identification du moteur F2L 511" à gauche, au centre, latéralement sur le bloc (plaquette)

Importateur principal M B A, Maschinen- und Bahnbedarf AG, 8600 DÜBENDORF

Véhicule homologué -

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction hydrostatique, assistance hydraulique, articulées

Transmission mécanique, non synchronisée

Nombre de vitesses 4 Entraînement toutes roues

Frein de service hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur les 4 roues, avec 1 soupape retardatrice de pression sur chaque essieu

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur l'arbre de la boîte c.v. resp. sur toutes les roues

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée

Moteur	DEUTZ	Type	F2L 511
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	arrière
Carburant	air	Nombre cylindres	2
Refroidissement	100	Course	105
Alésage	1649	CV-impôt	8,40
Cylindrée	25,7 kW	à Vmin	3000
Puissance en kW	DIN CV		
	35		
Bruit à l'arrêt	D = 78 JB/A	à Vmin	2250 **
Silencieux	1 = 300 x 90 x 175 mm		
Mesure des gaz	Bacharach	2,0	
	BOSCH noircissement	2,8 %	

Carrosserie

benne basculant sur 3 côtés

Nombre de portes - Indic. vitesse -

Ceintures sécurité - Rétroviseurs -

Cale 1 = 320x180x150mm Attelage AR = broche

Antivol -

Poids	avant	arrière	total
	1200	1700	2900 **
Poids à vide	3060	140	3200
Charge utile	4260	1840	6100
Poids total			6100
Garantie fabr.			
Dimens. pneus	10.5 - 18	10.5 - 18	(Variantes +)
Ply/bars	10 / 3,5	10 / 3,5	voir
Charge	4360	4360	remarques)
pour V max	20	20	

Nombre de places 1 av. - centre - ar. -

Dimensions

	intérieur	extérieur	Empattements	
Longueur	1720	3470		1875 /
Largeur	1900	1970	Essieu double	av. ar.
Hauteur	700	1920	Voie	av. 1470 ar. 1470
Porte à faux	lat.		Voies	av. ar.
	av. 835	855		ar. -
	ar. -	740	Braquage s	g 7000 d 6900

Distance volant - vers l'avant du véhicule - -

Garantie poids remorqueable avec frein -

Garantie poids remorqueable sans frein -

Garantie poids de l'ensemble -

Poids remorqueable testé -

Vitesse maximale selon le constructeur 20 km/h

Vitesse maximale testée 17 km/h

à 3200 t/min au moteur

Equipement	-	
Feux de route	-	
Feux de croisement	BOSCH CH 1 0822 03	
Feux de position	BOSCH CH 1 0822 03	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	-	
Clignoteurs	av HELLA K 12716	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	1/ séparé	
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH CH 5 0302 04	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	M B A	S 17 D	
Homologation N°	CH	4936	09
Carrosserie	benne basculant sur 3 côtés		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2900	Carburant	D
Charge utile	3200	CV-impôt	8,40
Poids total	6100	Cylindrée	1649

Remarque, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Immatriculation comme chariot de travail, voir FH CH 5936 09
- **) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V/max. 17 km/h = 83 dB/A
- +) Variantes de pneus : 15.5/55 R 18 14 PR charge par essieu 5440 (4,0) V-max. 25 km/h
12.5 - 18 8 PR 4450 (2,5) 20 km/h
- ++) Poids à vide : y compris le lest à l'arrière (plaque de fer de 1750x200x50 mm) poids environ 180 kg.

Lieu et date de l'homologation Dübendorf, 12.02.80 / Berne, 20.5.80 adm.

Service fédéral d'homologation