

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type	Modèle année	Bordereau-typé N°		
Voiture de tourisme	F I A T		2300 - 112 B	1965	4 9 4 9		
Version FL - President							
Caractéristiques "2300" à l'arrière, à droite.- "President" latéralement derrière portes arrières							
"114 B 000" devant le No du moteur + sur plaquette				Carburant essence	Nombre de cylindres 6		
Constructeur du châssis FIAT, Torino + Francis LOMBARDI (I) - Importateur FIAT (Suisse) SA, Genève							
N° du châssis frappé à droite, sur partie supérieure de l'avant + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant sur bloc-moteur, au-dessus de la dynamo							
Type du moteur 114 B 000 - en ligne, vertical, OHV, avec carburateur à double corps							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	2'279 cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission toute synchr.		Treuil/Cabest.	Longueur 5'010		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.	Largeur 1'620		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 48		Vole avant 1'340	Hauteur 1'480		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 150-160		Vole arrière 1'310	Empattement 3'200		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 13.25/13.45	Porte à faux arr. 1'110		
Frein à pied hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression (réducteur fixe de							
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur roues arrière [pression sur roues AR]							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	730	635	1'365	Dimension	6.40s-14	6.40s-14	Longueur
Charge utile	195	365	560	Charge pneu	540	540	Largeur
Total	925	1'000	1'925	6 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.	925	1'000	1'925				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr. 105 IGM	
Direction: position à gauche - s.dem.assist.hydraul				Marque du moteur FIAT		C.V. frein 117 SAE	
Alésage		78		Course 79,5		C.V. Impôts 11,61	
Forme de la carrosserie				Limousine (Version FL = Francis LOMBARDI)			
Nombre de places: total *)				8 (avant 2 milieu 3 arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ CARELLO E 3 P 2214	Indic. de direction AV=	6/ clignoteurs avec lampe-témoin	sép. sous feux position (blanc)
Feux de croisement	Bilux, asymétriques		latéralement sur ailes avant	(orange)
Feux de position	2/ séparés, sous phares	AR=	au-dessus des feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace	
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2 tons) = 104 dB	
Réflecteurs	2/ séparés, sous feux de recul	Rétroviseur	1/ intérieur, centre, haut	
Feu stop	2/ combinés avec feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h	
Eclairage N° de contrôle	2/ pr. plaque normale seult.	Parties dangereuses		
Phare marche arrière	2/ sous feux arrières			
Équipement élect.	12 Volts			
Mesure du bruit	74 bB à 5'300 t/min **)			

Observations et exceptions

- *) Nombre de places : Avec 2 strapontins rabattables avec dossier au centre du véhicule.
- **) Amortissement du bruit : Silencieux d'aspiration marqué FIAT IGM 2098 S
2 pots d'échappement APP IGM 0217 AS
APP IGM 02098 S

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 16.2.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-type N°								
Voiture de tourisme		F I A T		2300 - 112 B Version FL - President		1965	4 9 4 9								
Caractéristiques "2300" à l'arrière, à droite.- "President" latéralement derrière portes arrières															
"114 B 000" devant le No du moteur + sur plaquette				Carburant essence		Nombre de cylindres 6									
Constructeur du châssis FIAT, Torino + Francis LOMBARDI (I) - Importateur FIAT (Suisse) SA, Genève															
N° du châssis frappé à droite, sur partie supérieure de l'auvent + sur plaquette															
N° du moteur frappé à droite, à l'avant sur bloc-moteur, au-dessus de la dynamo															
Type du moteur 114 B 000 - en ligne, vertical, OHV, avec carburateur à double corps															
Position du mot. avant		Frein-moteur													
Cylindrée 2'279 cm³		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm									
Temps 4		Transmission toute synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 5'010									
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'620									
Entraînement arrière		Vitesse en 1 ^{re} 48		Voie avant 1'340		Hauteur 1'480									
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 150-160		Voie arrière 1'310		Empattement 3'200									
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 13.25/13.45		Porte à faux arr. 1'110									
Frein à pied hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression (réducteur fixe de															
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur roues arrière [pression sur roues AR]															
Poids		avant		arr.		total		Pneumat.		avant		arr.		Dimensions int. en mm	
A vide		730		635		1'365		Dimension		6.40s-14		6.40s-14		Longueur	
Charge utile		195		365		560		Charge pneu		540		540		Largeur	
Total		925		1'000		1'925				6 Ply				Hauteur	
Gar. de fabr.		925		1'000		1'925								Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4				Porte à faux arr. 105 IGM							
Direction: position à gauche - s. dem. assist. hydraul.				Marque du moteur FIAT				C.V. frein 117 SAE							
Alésage 78				Course 79,5				C.V. Impôts 11,61							
Forme de la carrosserie				Limousine (Version FL = Francis LOMBARDI)											
Nombre de places: total *) 8				(avant 2 milieu 3 arr. 3)				Places debout							

Phares: marque	2/ CARRELLO E 3 P 2214	Indic. de direction AV= sép. sous feux position (blanc)	6/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux, asymétriques	latéralement sur ailes avant	(orange)
Feux de position	2/ séparés, sous phares	AR= au-dessus des feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2 tons) = 104 dB
Rélecteurs	2/ séparés, sous feux de recul	Rétroviseur	1/ intérieur, centre, haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr. plaque normale seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux arrières		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	74 bB à 5'300 t/min **)		

Observations et exceptions

- *) Nombre de places : Avec 2 strapontins rabattables avec dossier au centre du véhicule.
- **) Amortissement du bruit : Silencieux d'aspiration marqué FIAT IGM 2098 S
 2 pots d'échappement APP IGM 0217 AS
 APP IGM 02098 S

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 16.2.65

La Commission d'expertise-type