

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°.
Tracteur	DEUTZ - FAHR	D 4507 A (D 4506 A)	CH 4950 C8
Constructeur	KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, D-5000 Köln 80		
Identification	sur la plaquette du constructeur "D 4506 A"		
	devant le N° du châssis -		
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant latéralement au-dessus de l'essieu avant, sur le carénage		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement au-dessus du support de l'essieu		
Identification du moteur	"F3L 912" à gauche, latéralement sur le bloc (plaquette)		
Importateur principal	Hans F. Würzler, 8910 Affoltern a.A.		
Véhicule homologué	78 681 951		

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique, assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	9 ou 12
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à expansion interne, sur l'arbre intermédiaire resp. sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Carrosserie			**)	
Nombre de portes		Compteur de vitesse		
Ceintures sécurité	av	ar		
Cale		Retroviseurs		
Antivol	+ sur demande 2 sièges de secours sur les ailes			
Nombre de places	1	av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattements	
Longueur		3520	2080 /	
Largeur		1660-2100	Essieu double	av ar
Hauteur		(cheminée) 2470	Voies	av 1382 - 1514
Porte à faux	av	520	Voies	ar 1326 - 1726
	ar	920		ar 9600 d 9500
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Braquage Ø	g

Moteur	DEUTZ	Type	F3L 912
Marque		Temps	4
Construction	en ligne	Position	avant
Carburant	D	Nombre cylindres	3
Refroidissement	air	Course	120
Alésage	100	CV-impdt	14,39
Cylindrée	2926	à U/min	2300
Puissance en kW	29 (DIN)	à U/min	1725
Bruit à l'arrêt	78,0 dB(A)	à U/min	
Silencieux	1 pot = 800 x Ø 125/60 mm		
Mesure des gaz	Bacharach = 2,5		
Déparasitage	-		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	905	1420	2325
Charge utile			
Poids total			
Poids garantis	1700	2600	3500
Pneus	7.50-18 MFT	12,4 R 32	+))
Ply / bar	6 / 3,5	6 / 1,7	
Charge	2100	2710	
pour V max	80	30	
Jantes	5,50 F x 18	W 10 x 32	
		mécanique	automatique
Gat poids remorquable avec/sans frein	34500		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	25,0		km/h
testée 25,0 km/h à U/min 2300	au moteur 620		pnsé de force

**)

Équipement	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	séparé
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH e1 20016 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	DEUTZ - FAHR D 4507 A		
Homologation			
N°	CH 4950 08		
Carrosserie			
Places	total 1 + 2	avant	
Poids à vide	2325	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	14,39
Poids total		Cylindrée	2826

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement voir la fiche des émissions)

- *) Entretien : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- **) Dispositif de sécurité : Cadre de sécurité FRITZWEILER, types M 901 (CSD-No 1119c) resp. (CSD-No 0527/3a) ou MODUL 3000 (FAT No 831/82); ces cadres peuvent être complétés et devenir des cabines; contrôler l'équipement à l'immatriculation.
- +) Variante de pneus : AV = 10.5 - 18 NPT 6 FR 2650 (2,50) Vmax 80 km/h
AR = 14,9 R 28 6 FR 3220 (1,40) 30 km/h

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.