

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	DEUTZ - FAER	D 6007 (D 1056 N)	CH 4950 09

Constructeur	KLOCKNER-HUMBOLET-DEUTZ AG, D-5000 Köln 60
Identification	sur la plaque du constructeur "D 1056 N" devant le N° du châssis -
Plaque constructeur	à droite, à l'avant latéralement au-dessus de l'essieu avant, sur le carénage
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement au-dessus du support de l'essieu
Identification du moteur	"F3L 913" à gauche, latéralement sur le bloc (plaque)
Importateur principal	Hans F. Würzler, 8910 Affoltern a.A.
Véhicule homologué	77 130 025

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	DEUTZ	Type	F3L 913.42
Direction	mécanique, assistance hydraulique s.d.			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	8 ou 12	Entraînement	roues arrière *	Refroidissement	air	Nombre cylindres	3
Frein de service	mécanique, à disques, sur les roues arrière			Alésage	102	Course	125
	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage			Cylindrée	3063	CV-impôt	15,60
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre intermédiaire resp. sur les roues arrière			Puissance en kW	42 (DIN)	à U/min	2300
	identique au frein auxiliaire			Bruit à l'arrêt	78,0 dB/A	à U/min	1725
Frein d'arrêt	-			Silencieux	1 pot = 800 x Ø 125/60 mm		
Ralentisseur	-			Mesure des gaz	Facharach = 3,0		
Contrôle 2 circuits	-			Déparasitage	-		

Carrosserie	**)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	**)	Compteur de vitesse		Poids à vide	775	1485	2260
Ceintures sécurité	av	ar		Charge utile	-		
Cale		Rétroviseurs		Poids total	-		
Antivol	+ sur demande 2 sièges de secours sur les ailes			Poids garantis	1550	3000	4000
Nombre de places	1	av	centre ar	Pneus	6.50 - 16	14.9 R 28	+))
				Ply / bar	6 / 3,0	6 / 1,4	
Dimensions	Intérieur	extérieur		Charge	1240	3220	
Longueur		3640	Empattements	pour V max	30	30	
Largeur		1830-2350	Essieu double	Jantes	5.00 F x 16	W 13 x 28	
Hauteur		(cheminée) 2420	Voies				mécanique automatique
Porte à faux	av	595	Voies	Gar. poids remorquable avec/sans frein	34000		
	ar	1050	Voies	Garantie poids de l'ensemble			
			Voies	Poids remorquable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Bracage Ø	Charge garantie sur le toit			
			g	Vitesse maximale selon le constructeur	25,0 km/h		
			d	testée 24,6 km/h à U/min 2350 au moteur 1150/620	prise de force		

Équipement §)		CR	(E)
Feux de route		CR	(E)
Feux de croisement		A	(E) séparé
Feux de position		R-S1	(E)
Feux rouges		R-S1	(E)
Feux stop		1	(E)
Clignoteurs	av		ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essui-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs		BOSCH	et 2C016
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	DEUTZ - FAHR D 6007		
Homologation			
N°	CH	4950	09
Carrosserie			
Places	total	1 + 2	avant
Poids à vide	2260	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	15,60
Poids total		Cylindrée	3083

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Entraînement : sur les roues arrière; blocage du différentiel.
- ***) Dispositif de sécurité : cadre de sécurité FRITZMEIER types M 901 (CSD No 0 502) ou Modul 3000 (FAT No 631/82); ces deux cadres peuvent être complétés et devenir des cabines; contrôler l'équipement à l'immatriculation.
- +) Variante de pneus :
- | | | | |
|----------------|------|-------------|--------------|
| AV = 7.50 - 16 | 6 FR | 1420 (2,50) | Vmax 30 km/h |
| 7.50 - 18 | 6 FR | 1520 (2,25) | 30 km/h |
| AR = 16.9 R 30 | 6 FR | 3800 (1,30) | 30 km/h |
| 12,4 R 36 | 6 FR | 2860 (1,70) | 30 km/h |
| 13,6 R 36 | 6 PR | 3230 (1,60) | 30 km/h |
- §) Équipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés; l'emplacement des feux de position et des clignoteurs AV ainsi que des catadioptres est admis pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.