

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	DEUTZ - FAHR	D 6007 A (D 1056 A-N)	CH 4950 11

Constructeur	KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, D-5000 Köln 60
Identification	sur la plaquette du constructeur "D 1056 A-N"
	devant le N° du châssis -
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant latéralement au-dessus de l'essieu avant, sur le carénage
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement au-dessus du support de l'essieu
Identification du moteur	"F3L 913" à gauche, latéralement sur le bloc (plaquette)
Importateur principal	Hans F. Würzler, 8910 Affoltern a.A.
Véhicule homologué	77 140 014

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	DEUTZ	Type	F3L 913.42
	Nombre de roues 4	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique, assistance hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée	Refroidissement	air	Nombre cylindres	3
Nombre de vitesses	8 ou 12	Alésage	102	Ccourse	125
Frein de service	Entrainement toutes roues *) mécanique, à disques, sur les roues arrière	Cylindrée	3063	CV-impôt	15,60
	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Puissance en kW	42 (DIN)	à U/min	2300
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre intermédiaire resp. sur les roues arrière	Bruit à l'arrêt	78,0 dB/A	à U/min	1725
	identique au frein auxiliaire	Silencieux	1 pot = 800 x Ø 125/60 mm		
Frein d'arrêt	-	Mesure des gaz	Bacharach = 3,0		
Ralentisseur	-	Déparasitage	-		
Contrôle 2 circuits	-				

Carrosserie	**)	Poids	avant	après	total
Nombre de portes	**)	Poids à vide	1000	1600	2600
Compteur de vitesse		Charge utile			
Ceintures sécurité	av ar	Poids total			
Café	ar	Poids garantis	2000	3000	4000
Rétroviseurs		Pneus	10,5 - 18 MP1	14,9 R 28	+) )
Antivol	+ sur demande 2 sièges de secours sur les ailes	Ply / bar	6 / 2,5	6 / 1,4	
Nombre de places	t 1 av centre ar	Charge	2650	3220	
		pour V max	80	30	
Dimensions	Intérieur extérieur	Jantes	9 x 18	W 13 x 28	
Longueur	Empattements 2050 /				
Largeur	1830-2350	Gar. poids remorquable avec/sans frein		mécanique	automatique
Hauteur	(cheminée) 2400	Garantie poids de l'ensemble			
Porte à faux	av 570	Poids remorquable testé			
	Voies av 1382 - ar 1514	Charge garantie sur le toit			
	Voies av 1830 - ar 2350	Vitesse maximale selon le constructeur	25,0		km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 9900 d 10000	testée 24,3 km/h à U/min 2350 au moteur 1150/620			prise de force

Equipement §)	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	séparé
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Clignoteurs	av		ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs	ECSCH e1 20016 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	DEUTZ - FAHR D 6007 A		
Homologation N°	CH 4950 11		
Carrosserie			
Places	total 1 + 2	avant	
Poids à vide	2600	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	15,60
Poids total		Cylindrée	3063

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- \*\*\*) Dispositif de sécurité : cadre de sécurité FRITZWEILER types M 901 (CSD No 0 502) ou Modul 3000 (FAT No 831/82); ces deux cadres peuvent être complétés et devenir des cabines; contrôler l'équipement à l'immatriculation.
- +) Variantes de pneus : AV = 10,5 - 20 6 PR 2750 (2,50) Vmax 60 km/h  
 AR = 16,9 R 30 6 PR 3800 (1,30) 30 km/h  
 12,4 R 36 6 PR 2680 (1,70) 30 km/h  
 13,6 R 36 6 PR 3230 (1,60) 30 km/h
- §) Equipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés; l'emplacement des feux de position et des clignoteurs AV ainsi que des catadioptres est admis pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 placb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Affoltern a.A., 30.08.-02.09.82 Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation