

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	DEUTZ - FAER	D 6507 (D 1057)	CH 4950 13

Constructeur KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, D-5000 Köln 80
 Identification sur la plaquette du constructeur "D 1057 N"
devant le N° du châssis
 Plaquette constructeur à droite, à l'avant latéralement au-dessus de l'essieu avant, sur le carénage
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement au-dessus du support de l'essieu
 Identification du moteur "F4L 912" à gauche, latéralement sur le bloc (plaquette)
 Importateur principal Hans F. Würgler, 8910 Affoltern s.A.
 Véhicule homologué 77 160 075

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique, assistance hydraulique s.d.

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesses 8 ou 12 Entraînement roues arrière *

Frein de service mécanique, à disques, sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur l'arbre intermédiaire resp. sur les roues arrière

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits -

Moteur DEUTZ Type F4L 912.46

Marque DEUTZ

Construction en ligne Temps 4

Carburant D Position avant

Refroidissement air Nombre cylindres 4

Alésage 100 Course 120

Cylindrée 3768 CV-impôt 19,19

Puissance en kW 46 (DIN) à V/min 2130

Bruit à l'arrêt 77,0 dB/A à V/min 1600

Silencieux 1 pot = 800 x 8 125/60 mm

Mesure des gaz Zacharach = 3,5

Déparasitage -

Carrosserie

Nombre de portes Compteur de vitesse

Ceintures sécurité av ar

Cale Rétroviseurs

Antivol + sur demande 2 sièges de secours sur les

Nombre de places t 1 av ailes centre ar

Dimensions

Longueur intérieur 1830-2350 extérieur 3780 Empattements 2125

Largeur (cheminée) 2500 Voies double av ar

Hauteur 2500 Voies av ar

Porte à faux av 645 Voies av 1420 - 1920

ar 1010 Voies ar 1420 - 1920

Distance volant - vers l'avant du véhicule Braquage 0 g 7700 d 7400

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	940	1525	2465
Charge utile			
Poids total			
Poids garantis	1550	3000	4000
Preus	7.50 - 16	12.4 - 36	
	6 / 2,5	6 / 1,7	
Ply / bar	1420	2380	
Charge	30	30	
pour V max	5.00 P x 16	W 11 x 35	
Jantes			
Gar poids remorquable avec/sans frein		mécanique 34 000	automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur		25,0	km/h
testée	24,9 km/h à V/min 2130	au moteur 1160/630	onse de force

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	séparé
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av	1	(E)
			ar
Catadioptres	av		2a (E)
			ar
Feux de gabarit	av		2+2/I (E)
			ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH et 20016		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	DEUTZ - FAHR		D 6507
Homologation			
N°	CH	4950 13	
Carrosserie			
Places	total	1 + 2	avant
Poids à vide	2465	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	19,19
Poids total		Cylindrée	3768

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Entretien : sur les roues arrière avec blocage du différentiel.

+ Variante de pneus : AV = 7.50 - 18 6 PR charge 1620 (2,80) Vmax 30 km/h
 AR = 13,6 R 36 6 PR 3230 (1,60) 30 km/h
 14,9 R 29 6 PR 3220 (1,40) 30 km/h
 16,9 R 30 6 PR 3300 (1,30) 30 km/h

§) Equipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés; l'emplacement des feux de position, des clignoteurs AV et des catadioptres est admis pour raisons techniques.

Carrosserie : dispositif de protection FRITZMEIER types X 901 (CSD-No 0 502) ou Modul 3000 (FAL-No 831/82); ces deux cadres peuvent être complétés et former une cabine; contrôler l'équipement à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:
 101 - 1 plomb sur butée de pleins-charge.