

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----|----------------------|
| Equipelement §) | CR | (E) | |
| Feux de route | CR | (E) | |
| Feux de croisement | A | (E) | séparé |
| Feux de position | R-S1 | (E) | |
| Feux rouges | R-S1 | (E) | |
| Feux stop | av | 1 | (E) |
| Clignoteurs | av | 1 | (E) |
| Catadioptrés | av | 1 | (E) |
| Feux de gabarit | av | | |
| Feux arrière de brouillard | | | |
| Feux complémentaires | | | |
| Eclairage plaque | | | |
| Essuie-glace | | | avec/sans lave-glace |
| Avertisseurs | POSCR et 20016 | | |
| | ou d'autres modèles homologués | | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|-----------------------|------------|-------|
| Genre du véhicule | Tracteur | | |
| Marque et type | DEUTZ - FAHR D 6507 A | | |
| Homologation | | | |
| N° | CH | 4950 15 | |
| Carrosserie | | | |
| Places | total | 1 + 2 | avant |
| Poids à vide | 2950 | Carburant | D |
| Charge utile | - | CV-impôt | 19,19 |
| Poids total | | Cylindrées | 3768 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- ** Dispositif de sécurité : cadre de sécurité FRITZMEIER types M 901 (CSD No 0 502) ou Modul 3000 (FAT No 831/82); ces deux cadres peuvent être complétés et devenir des cabines; contrôler l'équipement à l'immatriculation.
- + Variante de pneus : AR = 12,4 R 36 6 FR 2890 (1,7) Vmax 30 km/h
 13,6 R 36 6 PR 3230 (1,6) 30 km/h
- §) Equipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés; l'emplacement des feux de position et des clignoteurs AV ainsi que des catadioptrés est admis pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.