

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	DEUTZ - FAER	D 7 0 0 7 A-C (D 1058 A-II)	CH 4950 18

Constructeur KLIECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, D-5000 Köln 80
 Identification sur la plaquette du constructeur "D 1058 A-II"
 devant le N° du châssis -
 Plaquette constructeur à droite, à l'avant latéralement au-dessus de l'essieu avant, sur le carénage
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement au-dessus du support de l'essieu
 Identification du moteur "F4L 912" à gauche, latéralement sur le bloc (plaquette)
 Importateur principal Hans F. Wüngler, 8910 Affoltern a.A.
 Véhicule homologué 77 510 012

Châssis	Nombre de roues <u>4</u> Direction <u>hydrostatique, assistance hydraulique</u> Transmission <u>mécanique synchronisée</u> Nombre de vitesses <u>12</u> Entraînement <u>toutes roues *</u> Frein de service <u>hydraulique, à expansion interne, sur l'arbre intermédiaire resp. sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage</u> Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur l'arbre intermédiaire resp. sur les roues arrière</u> Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u> Ralentisseur - Contrôle 2 circuits -		
Moteur	Marque <u>DEUTZ</u> Type <u>F4L 912.51</u> Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Carburant <u>D</u> Position <u>avant</u> Refroidissement <u>air</u> Nombre cylindres <u>4</u> Alésage <u>100</u> Course <u>120</u> Cylindrée <u>3768</u> CV-impôt <u>19,19</u> Puissance en kW <u>51 (DIN)</u> à V/min <u>2300</u> Bruit à l'arrêt <u>79,0 dB/A</u> à V/min <u>1725</u> Silencieux <u>1 rot = 800 x Ø 125/60 mm</u>		
Carrosserie	cabine de sécurité SEKUCA CSD No 0 339 Nombre de portes <u>2</u> Compteur de vitesse _____ Ceintures sécurité av _____ ar _____ Cale _____ Retroviseurs <u>gauche + droite</u> Antivol _____ Nombre de places t <u>1</u> av _____ centre _____ ar _____ Dimensions Intérieur extérieur Longueur _____ <u>3800</u> Empattements <u>2217</u> / _____ Largeur <u>1880-2487</u> Essieu double av _____ ar _____ Hauteur <u>(cheminée) 2560</u> Voies av _____ ar _____ Porte à faux av _____ <u>573</u> Voies av <u>1500</u> - <u>1800</u> ar _____ <u>1010</u> ar <u>1420</u> - <u>2020</u> Distance volant - vers l'avant du véhicule _____ Braquage c g <u>9700</u> d <u>9900</u>		
Mesure des gaz	<u>Eacharach = 3,0</u> Déparasitage -		
Poids	avant <u>1340</u> arrière <u>2090</u> total <u>3430</u> Poids à vide _____ Charge utile _____ Poids total <u>2250</u> <u>4000</u> <u>5000</u> Poids garantis _____ Pneus <u>9,5 - 24</u> <u>16,9 R 30</u> _____ +) Ply / bar <u>8 / 2,8</u> <u>6 / 1,3</u> _____ Charge <u>2220</u> <u>3800</u> _____ pour Vmax <u>30</u> <u>30</u> _____ Jantes <u>W 8 x 24</u> <u>W15L x 30</u> _____		
Gar poids remorquable avec/sans frein	<u>mécanique</u> <u>automatique</u> <u>23000</u> _____ Garantie poids de l'ensemble _____ Poids remorquable testé _____ Charge garantie sur le toit _____ Vitesse maximale selon le constructeur <u>25,0</u> km/h testée <u>24,6</u> km/h à V/min <u>2300</u> au moteur <u>1100/625</u> prise de force _____		

Équipement	§)	
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E) séparé
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptres	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar 2+2/1 (E)
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	1/balai	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH et 20016 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	DEUTZ - FAHR D 7007 A-C		
Homologation			
N°	CH 4950 18		
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	3430	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	19,19
Poids total		Cylindrée	3768

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.

+ Variantes de pneus : AV = 12,4 R 24 6 PR 2400 (1,7) Vmax 30 km/h
 AR = 16,9 R 34 6 PR 4030 (1,3) 30 km/h
 18,4 R 30 6 PR 4830 (1,4) 30 km/h
 13,6 R 38 6 PR 3320 (1,6) 30 km/h

§) Équipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés; l'emplacement des feux de croisement, de position, des feux rouges/stop, des clignoteurs AV + AR et des catadioptres est admis pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Affoltern a.A., 30.08.-02.09.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation