

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	CARRARO	Supertigre 4800	CH 4960 03

Constructeur	CARRARO S.p.A., I-35011 Campodarsego (Padova)
Identification	sur la plaquette du constructeur "4800" devant le N° du châssis "13"
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur le carter des commandes
N° du châssis	à droite, latéralement sur le carter intermédiaire
Identification du moteur	"HR 392 A" à gauche, latéralement sur le bloc, à côté du filtre à carburant (frappé par l'importateur)
Importateur principal	F.T. Sonderegger AG., 9322 Egnach + 9100 Hérisau
Véhicule homologué	13*5617*

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	V M	Type	HR 392 A
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique, articulées	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique avec boîte complémentaire route/terrain	Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	8	Refroidissement	air	Nombre cylindres	3
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Alésage	92	Course	90
		Cylindrée	1794	CV-impct	9,14
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Puissance en kW	30 DIN	à U/min	3000
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Bruit à l'arrêt	79 dB/A	à U/min	2250
Rafinateur	-	Silencieux	1 pot 665 x 110 x 90 mm		(cheminée)
Contrôle 2 circuits	-	Mesure des gaz	Bacharach = 5,0		
		Déparasitage	-		

Carrosserie	tracteur avec arceau de sécurité FAT-764/81			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	Compteur de vitesse			Poids à vide	760	400	1160
Centures sécurité	av	ar		Charge utile	-		
Cale	Rétroviseurs			Poids garantis	1045	1045	1900
Antivol				Pneus	7.50 - 18	7.50 - 18	+))
Nombre de places	t	1	av	Ply / bar	4 / 1,3	4 / 1,3	
			centre	Charge	1004	1004	
Dimensions	intérieur	extérieur		pour V max	30	30	
Longueur	2970		Empattements	Jantes	-		
Largeur	(957-1402)	1125	Essieu double	Gar poids remorquable avec/sans frein	-		
Hauteur	1970		Voies	Garantie poids de l'ensemble	-		
Porte à faux	av	950	Voies	Poids remorquable testé	-		
	ar	735		Charge garantie sur le toit	-		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-		Braquage Ø	Vitesse maximale selon le constructeur	25		km/h
			g	testée	25	3000	au moteur 700
			d				pnse de force

Equipement §)			
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	M	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-SI	(E)	
Feux stop	R-SI	(E)	
Cilgoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 01 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	C A R R A R O Supertigre 4800		
Homologation N°	CH	4960 03	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	1160	Carburant	0
Charge utile	-	CV-impôt	9,14
Poids total	-	Cylindrée	1794

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : 7.50 - 16 4 PR 912 (1,3) Vmax 30 km/h
 8.25 - 16 4 PR 916 (1,1) 30 km/h
 9.5 R 20 4 PR 1300 (1,3) 30 km/h

§) Equipement : feu de position de droite = l'angle de visibilité est respecté selon le schéma E.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.