

Genre de véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	CARRARO	Tigrone 7000 King Tritrac	CH 4960 07

Constructeur	Antonio CARRARO di G. sas, Via Caltana 18, Campodarsego, Padova / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur "7000 T" numero du châssis "14*...*" (14-52 9-09 3-... = sur la plaquette du constructeur supplémentaire)
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur le carter intermédiaire (plaquette compl. à côté)
Numero du châssis	à droite, latéralement sur le carter intermédiaire
Identification du moteur	"1053 SU" à droite, à l'avant en haut sur le bloc + à gauche, sur la soufflerie, plaquette rivée
Importateur	F.T. Sonderegger AG, 9100 Herisau/AR

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	VM	Type 1053 SU
Suspension	-	Construction	en ligne
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique *)	Carburant	D
Entraînement	toutes roues	Refroidissement	air
Frein de service	mécanique, tambours, sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	105
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Cylindrée	2856
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Puissance en kW	44 DIN
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	183
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 = 665 x 110 x 90 mm "DGM SA 1007"

Carrosserie/Equipement	arceau de sécurité OCDE = CSD 0753/4 od. 0752/4		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	-	1050	500	1550
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-	Répartition charge		
Cale	-	Rétroviseurs	-			1550
Antivol	-			Poids garantis	1390	2540
Réservoir carburant	1/ tôle d'acier, 23,5 litres		Pneus	11.5/80 - 15.3	11.5/80 - 15.3	+)
Avertisseur	FIAMM CH 5 0802 01 ou d'autres modèles homologués		Ply/bar	6 / 1,6	6 / 1,6	
Nombre de places	total 1	av		Charge	1830	
		centre		pour Vmax	30	
		ar		Jantes	9.00 x 15.3	9.00 x 15.3
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	mécanique		automatique
Longueur		3200	1385	4980		
Largeur	(1215-1500)	1410	Essieu double av			
Hauteur		2060	Voie av	980 - 1210		
Porte à faux avant		1050	Voie ar	980 - 1210		
Porte à faux arrière		765	Braquage Ø	g 7700 d 7400		
Garde au sol	à vide		en charge			
				Garantie poids remorquable avec/sans frein	26,0 km/h	
				Charge garantie sur le toit	26,0 km/h	
				Vitesse maximale selon le constructeur	24,0 km/h à /min 2600	
				testée	moteur 620 prise de force	

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	l-e	dB/A	dB/A /min			
m16	12,73	84,0	78,0 1875	ac)	Genre du véhicule <u>Tracteur</u>	
					Marque et type <u>C A R R A R O Tigrone 7000 King Tritrac</u>	
					Homologation No CH <u>4960 07</u>	
					Carrosserie _____	
F	G	H	J	R	Places total <u>1</u>	avant _____
De fumées OCE annexe 3	ECE-24				Poids à vide <u>1550</u>	Carburant <u>D</u>
b = 1,00 à 2375 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min		Charge utile <u>-</u>	Cylindrée <u>2855</u>
b = 1,10 à 1750 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min		Poids total <u>-</u>	CV-impôt <u>14,55</u>
b = 1,20 à 1600 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min			
O	O+P					
S Bacharach = 2,5	Pompe d'injection BOSCH					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Direction : possibilité de changer la position de direction et la position assise (voir code 400).
- +) Variante de pneus : 11.5 - 15 6 PR 1830 (1,6) Vmax 30 km/h; jantes 9.00 x 15.3
9.5 R 20 4 PR 1300 (1,4) 30 km/h; W 8 x 20

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
160 - Montage : verrouillage de la pédale (gauche) des gaz (pour la circulation en sens inverse);
400 - autorisé à circuler sur la voie publique seulement avec la disposition du siège et du volant en direction de marche, le moteur à l'avant (éclairage).