

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
pr transports mixtes	P E U G E O T		4 0 4 L Break Super Luxe	1965	4990		
Caractéristiques "404" à l'avant sur capot.- "404 L" sur plaquette, à droite sur coffre de roues							
avant + dev.No châssis.- A partir No ch.4'855'001		Carburant essence		Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis PEUGEOT, Sochaux-Montbéliard (F) - Importateur PEUGEOT-SUISSE SA, Berne							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche, à l'arrière sur le bloc-cylindres							
Type du moteur XC 5 - en ligne, incliné à 45°, OHV, carburateur SOLEX 34 PBICA							
Position du mot.avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'618 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission toute synchr.		Treuil/Cabest.	Longueur 4'582		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		4	Crochet rem.	Largeur 1'625		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	28	Voie avant 1'345	Hauteur 1'494		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	140	Voie arrière 1'300	Empattement 2'840		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.10.55/10.15	Porte à faux arr. 1'008		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, avec assistance HYDROVAC (à dépression)							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	640	600	1'240	Dimension	165x380	165x380	Longueur 450/ 970
Charge utile	80	500	580	Charge pneu	580	580	Largeur 1'010/1'260
Total	720	1'100	1'820	Michelin			Hauteur 904
Gar. de fabr.	750	1'100	1'850				Haut. ridelles -
Poids max. garanti pr. train routier 2'850 *)			Nombre de portes 4 + 1 arrière		Porte à faux arr: 800		
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur PEUGEOT		C.V. frein 76 SAE/70DIN	
Alésage		84		Course 73		C.V. impôts 8.24	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 169	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin AV= comb.avec feux pos. (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		latéraux sur ailes comb.av.feux stat.(bl./rouge)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares **)	AR= au-dessus feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ séparés, sous clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 102/104 dB
Réflecteurs	2/ séparés, sous feux stop	Rétroviseur	2/ intér.centre haut + extér.gauche
Feu stop	2/ séparés, sous feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr.pl.oblongue seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 5'500 t/min		

Observations et exceptions:

- *) Poids remorquable garanti : 1'000 kg (vitesse maximale de 80 km/h).
- ***) Feux de stationnement : 2/ combinés avec clignoteurs latéraux (AV= blanc/AR= rouge) avec levier spécial.
Plage lumineuse 1,4 cm² - ampoule 3 W.
Admis selon LC DFJP du 23.8.62.

Berne, 1.2.65

Lieu et date de l'expertise-type

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
pr transports mixtes	P E U G E O T		4 0 4 L Break Super Luxe	1965	4 9 9 0		
Caractéristiques "404" à l'avant sur capot.- "404 L" sur plaquette, à droite sur coffre de roues							
avant + dev.No châssis.- A partir No ch.4'855'001		Carburant essence		Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis PEUGEOT, Sochaux-Montbéliard (F) - Importateur PEUGEOT-SUISSE SA, Berne							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche, à l'arrière sur le bloc-cylindres							
Type du moteur XC 5 - en ligne, incliné à 45°, OHV, carburateur SOLEX 34 PBICA							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'618 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission toute synchr.		Treuil/Cabest.	Longueur 4'582		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'625		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	28	Voie avant 1'345	Hauteur 1'494		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	140	Voie arrière 1'300	Empattement 2'840		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.10.55/10.15	Porte à faux arr. 1'008		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, avec assistance HYDROVAC (à dépression)							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	640	600	1'240	Dimension	165x380	165x380	Longueur 450/ 970
Charge utile	80	500	580	Charge pneu	580	580	Largeur 1'010/1'260
Total	720	1'100	1'820		Michelin		Hauteur 904
Gar. de fabr.	750	1'100	1'850				Haut. ridelles -
Poids max. garanti pr. train routier 2'850 *)			Nombre de portes 4 + 1 arrière		Porte à faux arr. 800		
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur PEUGEOT		C.V. frein 76 SAE/70DIN	
Alésage		84		Course 73		C.V. impôts 8.24	
Forme de la carrosserie limousine							
Nombre de places: total 5		(avant 2 milieu arr. 3)			Places debout		

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 169	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin AV= comb.avec feux pos. (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		latéraux sur ailes comb.av.feux stat.(bl./rouge)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares **)	AR= au-dessus feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ séparés, sous clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 102/104 dB
Réfecteurs	2/ séparés, sous feux stop	Rétroviseur	2/ intér.centre haut + extér.gauche
Feu stop	2/ séparés, sous feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr.pl.oblongue seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 5'500 t/min		

Observations et exceptions

- *) Poids remorquable garanti : 1'000 kg (vitesse maximale de 80 km/h).
- **) Feux de stationnement : 2/ combinés avec clignoteurs latéraux (AV= blanc/AR= rouge) avec levier spécial.
 Plage lumineuse 1,4 cm² - ampoule 3 W.
 Admis selon LC DFJP du 23.8.62.

Berne, 1.2.65

Lieu et date de l'expertise-type

La Commission d'expertise-type