

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocycle	S U Z U K I		K 11 - 80 cm ³		1965	4 9 9 9	
Caractéristiques "K 11" sur plaquette du constructeur, à gauche sur tôle du cadre au-dessous du couvercle du coffre à outils							
			Carburant	essence	Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis SUZUKI Motor Co, Hamamatsu (J) - Importateur FRANKONIA AG, Zurich							
N° du châssis frappé à droite, sur tôle du cadre, au-dessous coffre filtre à air + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, sur carter							
Type du moteur K 11							
Position du mot. centre		Frein-moteur					
Cylindrée	78,5 cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'850	
Refroidissement air	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 550		
Entraînement s.roue AR (ch)	Vitesse en 1"			Voie avant		Hauteur 860	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 83		Voie arrière		Empattement 1'180	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à tringles, sur la roue arrière							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	40	40	80	Dimension	2.50-17	2.50-17	Longueur
Charge utile	20	120	140	Charge pneu	155	155	Largeur
Total	60	160	220		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur SUZUKI		C.V. frein 6 SAE	
Alésage		45	Course		50	C.V. impôts 0,4	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		2	(avant milieu arr.)			Places debout	
Banquette = longueur 600, largeur 220 mm, avec courroie de retenue							

Phares: marque	1/ SUZUKI XH 12	15 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux		
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ comb.avec feux stop RR 26-3	5 W	Avertisseur 1/ électrique
Réfecteurs	1/ séparé	Ø 50	Rétroviseur
Feu stop	1/ comb.avec feux AR	10 W	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	combiné avec feu arrière		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6	Volts	
Mesure du bruit	80	bB à 7'000 t/min	- pot d'échappement = longueur 810, sortie Ø 30 mm
Observations et exceptions			

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 10.3.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocycle	S U Z U K I		K 11 - 80 cm ³		1965	4 9 9 9	
Caractéristiques "K 11" sur plaquette du constructeur, à gauche sur tôle du cadre au-dessous du couvercle du coffre à outils							
			Carburant essence	Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis SUZUKI Motor Co, Hamamatsu (J) - Importateur FRANKONIA AG, Zurich							
N° du châssis frappé à droite, sur tôle du cadre, au-dessous coffre filtre à air + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, sur carter							
Type du moteur K 11							
Position du mot. centre		Frein-moteur					
Cylindrée	78,5 cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'850	
Refroidissement air	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 550		
Entraînement s. roue AR (ch)		Vitesse en 1"		Voie avant		Hauteur 860	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 83		Voie arrière		Empattement 1'180	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à tringles, sur la roue arrière							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	40	40	80	Dimension	2.50-17	2.50-17	Longueur
Charge utile	20	120	140	Charge pneu	155	155	Largeur
Total	60	160	220		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur SUZUKI		C. V. frein 6 SAE	
Alésage		45	Course		50	C. V. impôts 0,4	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		2	(avant milieu arr.)			Places debout	
Banquette = longueur 600, largeur 220 mm, avec courroie de retenue							

Phares: marque	1/ SUZUKI XH 12	15 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux		
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ comb.avec feux stop RR 26-3	5 W	Avertisseur 1/ électrique
Rélecteurs	1/ séparé	Ø 50	Rétroviseur
Feu stop	1/ comb.avec feux AR	10 W	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	combiné avec feu arrière		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6	Volts	
Mesure du bruit	80	bB à 7'000 t/min	- pot d'échappement = longueur 810, sortie Ø 30 mm
Observations et exceptions			

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 10.3.65

La Commission d'expertise-type