

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Roulotte de camping	S P R I T E		4 0 0	1965	5 0 0 1		
Caractéristiques "Sprite 400" de chaque côté, à l'arrière.- "H" devant No du cadre							
Plaque du constructeur à gauche sur le timon			Carburant	Nombre de cylindres			
Constructeur du châssis SPRITE Ltd, Suffolk (GB) - Importateur Rochat, St-Blaise							
N° du châssis frappé à gauche à l'avant sur timon et sur plaque							
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps		Transmission		Dispositif remorquage			
Refroidissement		Nombre vit. avant		à rotule Ø 50 mm			
Entraînement		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'626			
Nombre d'axes		1		Vitesse en prise dir. Voie arrière			
Nombre de pneus		2		Bloquage différentiel Diam. de braq.			
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/câble, sur les deux roues							
2ème frein le même, avec arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	35	425	460	Dimension	5.20x13		Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	300		Largeur
Total			460		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.			576				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie		roulotte de camping					
Nombre de places: total		(avant milieu		arr.)		Places debout	

Phares: marque		Indic. de direction 2/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement		AR= séparés ou combinés (orange ou rouge)
2/ feux de gabarit	Ø 80 mm	
2/ réflecteurs, blancs	Ø 70 mm	Essuie-glace
Feux arrières 2/ séparés		Avertisseur
Réflecteurs 2/ triangulaires, 15 cm de côté		Rétroviseur
Feu stop 2/ rouge ou orange		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle 1/ pr. pl. normale ou oblongue		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

\*) Longueur du timon : 2'486 mm.

Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.

Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille.

Prise à 5 ou 7 pôles.

Lieu et date de l'expertise-type St-Blaise, 11.3.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Roulotte de camping	S P R I T E	4 0 0	1965	5 0 0 1

Caractéristiques "Sprite 400" de chaque côté, à l'arrière.- "H" devant No du cadre  
 Plaque du constructeur à gauche sur le timon Carburant Nombre de cylindres  
 Constructeur du châssis SPRITE Ltd, Suffolk (GB) - Importateur Rochat, St-Blaise  
 N° du châssis frappé à gauche à l'avant sur timon et sur plaque  
 N° du moteur frappé

Type du moteur	
Position du mot.	Frein-moteur
Cylindrée cm <sup>3</sup>	Frein de remorque
Temps	Transmission Dispositif remorquage
Refroidissement	Nombre vit. avant à rotule ø 50 mm
Entraînement	Vitesse en 1 <sup>re</sup> Voie avant 1'626
Nombre d'axes 1	Vitesse en prise dir. Voie arrière
Nombre de pneus 2	Bloquage différentiel Diam. de braq.

Dimensions ext. en mm	
Longueur	3'931
Largeur	1'981
Hauteur	2'350
Empattement	*)
Porte à faux arr.	1'445

Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/câble, sur les deux roues  
 2ème frein le même, avec arrêt

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	35	425	460	Dimension	5.20x13		Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	300		Largeur
Total			460		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.			576				Haut. ridelles

Poids max. garanti pr. train routier	Nombre de portes	Porte à faux arr.
Direction: position	Marque du moteur	C.V. frein
Alésage	Course	C.V. impôts
Forme de la carrosserie	roulotte de camping	
Nombre de places: total	(avant milieu arr. )	Places debout

Phares: marque		Indic. de direction 2/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement		AR= séparés ou combinés (orange ou rouge)
	2/ feux de gabarit $\emptyset$ 80 mm	
	2/ réflecteurs, blancs $\emptyset$ 70 mm	Essuie-glace
Feux arrières 2/ séparés		Avertisseur
Réflecteurs 2/ triangulaires, 15 cm de côté		Rétroviseur
Feu stop 2/ rouge ou orange		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle 1/ pr.pl.normale ou oblongue		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

\* ) Longueur du timon : 2'486 mm.

Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.

Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille.

Prise à 5 ou 7 pôles.

Lieu et date de l'expertise-type St-Blaise, 11.3.65

La Commission d'expertise-type