

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Roulotte de camping	S P R I T E	M u s k e t e e r	1965	5 0 0 3

Caractéristiques "Sprite Musketeer" de chaque côté, à l'arrière.- "F" devant No du cadre

Plaque du constructeur à gauche sur le timon Carburant Nombre de cylindres

Constructeur du châssis SPRITE Ltd, Suffolk (GB) - Importateur Rochat, St-Blaise

N° du châssis frappé à gauche à l'avant sur timon et sur plaque

N° du moteur frappé

Type du moteur

Position du mot.

Frein-moteur

Cylindrée

cm³

Frein de remorque

Dimensions ext. en mm

Temps

Transmission

Dispositif remorquage

Longueur

5'195

Refroidissement

Nombre vit. avant

à rotule Ø 50 mm

Largeur

1'981

Entraînement

Vitesse en 1^{re}

Voie avant

1'626

Hauteur

2'413

Nombre d'axes

1

Vitesse en prise dir.

Voie arrière

Empattement

*)

Nombre de pneus

2

Bloquage différentiel

Diam. de braq.

Porte à faux arr. 2'031

Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/câble, sur les deux roues

2^{ème} frein le même, avec arrêt

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm
A vide	50	610	660	Dimension	6.40x13			Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	450			Largeur
Total			660		6 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.			866					Haut. ridelles

Poids max. garanti pr. train routier

Nombre de portes

Porte à faux arr.

Direction: position

Marque du moteur

C. V. frein

Alésage

Course

C. V. impôts

Forme de la carrosserie roulotte de camping

Nombre de places: total

(avant milieu arr.)

Places debout

Phares: marque	Indic. de direction 2/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	AR= séparés ou combinés (orange ou rouge)
2/ feux de gabarit ϕ 80 mm	
2/ réflecteurs (blanc) ϕ 70 mm	Essuie-glace
Feux arrières 2/ séparés	Avertisseur
Réflecteurs 2/ triangulaires, 15 cm de côté	Rétroviseur
Feu stop 2/ rouge ou orange	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle 1/ pr. pl. normale ou oblongue	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr.	Volts
Mesure du bruit	bB à

Observations et exceptions

*) Longueur du timon : 3'164 mm.

Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.

Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille.

Prise à 5 ou 7 pôles.

Lieu et date de l'expertise-type St-Blaise, 11.3.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Roulotte de camping	S P R I T E		M u s k e t e e r		1965	5 0 0 3	
Caractéristiques "Sprite Musketeer" de chaque côté, à l'arrière.- "F" devant No du cadre							
Plaque du constructeur à gauche sur le timon			Carburant	Nombre de cylindres			
Constructeur du châssis SPRITE Ltd, Suffolk (GB) - Importateur Rochat, St-Blaise							
N° du châssis frappé à gauche à l'avant sur timon et sur plaque							
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	Transmission		Dispositif remorquage		Longueur	5'195	
Refroidissement	Nombre vit. avant		à rotule Ø 50 mm		Largeur	1'981	
Entraînement	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'626		Hauteur	2'413	
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement *)	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 2'031	
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/câble, sur les deux roues							
2ème frein le même, avec arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	50	610	660	Dimension	6.40x13		Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	450		Largeur
Total			660		6 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.			866				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie roulotte de camping							
Nombre de places: total			(avant	milieu	arr.)	Places debout

Phares: marque	Indic. de direction 2/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	AR= séparés ou combinés (orange ou rouge)
2/ feux de gabarit \varnothing 80 mm	
2/ réflecteurs (blanc) \varnothing 70 mm	Essuie-glace
Feux arrières 2/ séparés	Avertisseur
Réflecteurs 2/ triangulaires, 15 cm de côté	Rétroviseur
Feu stop 2/ rouge ou orange	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle/ pr.pl.normale ou oblongue	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Équipement électr.	Volts
Mesure du bruit	bB à

Observations et exceptions

*) Longueur du timon : 3'164 mm.

Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.

Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille.
Prise à 5 ou 7 pôles.

Lieu et date de l'expertise-type St-Blaise, 11.3.65

La Commission d'expertise-type