

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail (châssis)	A E B I	TP 1 0 0 0 A (moteur MAG 2084 SRL)	CH 5005 02
Constructeur	AEBI + CO AG., Maschinenfabrik, 3400 Burgdorf		
Identification	"TP 1000 A" et "TS CH 5005 02" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant sur l'aile		
N° du châssis	à droite, en haut sur le tube du cadre, à côté de la boîte à vitesse		
Ident. du moteur	"2084 SRL..." en haut sur la turbine à air (plaquette)		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	11028	Signes fixes dans code du type	TP 1000 A

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	M A G
Direction	mécanique	Type	2084 SRL
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route/terrain	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	3 x 2	Carburant	B
Frein de service	mécanique, AV= à ruban extérieur sur cardan AR= à expansion interne	Position	avant
		Refroidis.	air
		Alésage	82
		Cylindrée	845
		Puissance en CV	16 DIN
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban extérieur sur cardan, sur les roues AV resp. sur toutes les roues		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Bruit	B3 dB/A à 1/min
Ralentisseur	-	Silencieux	1 = 300 x 4 150 mm
Contrôle 2 circ.	-	Mesure des gaz	1,5 % CO à 1000 t/min au moteur
		Déparasitage	OCE annexe B, chiffres 3+4 = B

Carrosserie	ouverte **)		Poids	avant	arrière	total	§)
Nombre de portes	**)		Poids à vide	selon la carrosserie			
Ceintures sécurité	-		Charge utile	-			
Cale	-		Poids total	selon la carrosserie			
Antivol	-		Garantie fabr.	1650	1800	3000	
Nombre de places	t. 2	av.	Dimens. pneus	8 - 15		8 - 15 +)	(Variantes voir
		centre	Ply / bar	6 / 2,5		6 / 2,5	remarques)
Dimensions §)	int.	ext.	Charge	1850	S=1850/J=3380		
Longueur	+++)		pour V max	30	30		
Largeur	**)		Jantes	6 1/2 K x 15			
Hauteur	**)		Garantie poids remorquable avec frein	-			
Porte à faux	lat.	Voies	AR av. pneus jumelés 8-15	-			
	av.		Garantie poids remorquable sans frein	-			
	ar.	Braquage	Garantie poids de l'ensemble	-			
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Poids remorquable testé	-			
			Vitesse maximale selon le constructeur	25			km/h
			Vitesse maximale testée	25 ++)			km/h

Equipement §)
 Feux de route _____
 Feux de croisement E1 4456 _____
 Feux de position E1 4456 _____
 Feux rouges R (E) _____
 Feux stop S1 (E) _____
 Clignoteurs av SAW A2080/A2081 | _____ ar 2a (E) _____
 Catadioptres av _____ | _____ ar I (E) _____
 Feux de gabarit av _____ | _____ ar _____
 Feux complément _____
 Eclairage plaque _____
 Essuie-glace _____ avec/sans lave-glace _____
 Avertisseurs 1/ BOSCH CH 5 0301 04 _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Chariot de travail
 Marque et type A E B I TP 1000 A
 Homologation _____
 N° CH 5005 02
 Carrosserie _____
 Places total 2 avant _____
 Poids à vide s.bulletin passage Carburant B
 Charge utile _____ CV-impôt 4,30
 Poids total s.bulletin passage Cylindrée B45

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entraînement : sur toutes les roues, les roues arrière étant déclenchables; avec blocage du différentiel arrière.
 **) Carrosserie : sur demande avec cabine partiellement fermée et essuie-glace ou avec cabine fermée avec essuie-glace et dégivreur avec soufflerie. Essuie-glace: 1 pièce; longueur du bras 405 mm; longueur du balais 400 mm; angle balayé 135°.
 Avec cabine: largeur 1410 mm ou 1490 mm, hauteur 1950 mm.
 +) Variante de pneus:

	avant		arrière		avant		arrière	
Jantes	6 1/2 K x 15	6 1/2 K x 15	6 1/2 K x 15	9.00 x 12	6 1/2 K x 15	6 1/2 K x 15	6 1/2 K x 15	6 1/2 K x 15
pneus	6.70 - 15	6.40 - 15	6.70 - 15	11.0/65-12	6.70 - 15	6.40 - 15	6.40 - 15	6.40 - 15
Ply / bar	8 / 3,0	6 / 3,0	8 / 3,0	6 / 2,75	8 / 3,0	6 / 3,0	6 / 3,0	6 / 3,0
nombre de roues	2	2	2	2	4	2	4	4
charge par essieu	1820 kg	1690 kg	1820 kg	2400 kg	3640 kg	1690 kg	3380 kg	3380 kg
voie: sans	1140 mm	1140 mm	1230 mm	1150 mm	1210 mm	1230 mm	1210 mm	1210 mm
avec entretoise ou fermeture rapide			1080 mm	1290 mm	1475 mm	1080 mm	1475 mm	1475 mm

 ++) Vitesse maximale : 25 km/h à 3300 t/min au moteur resp. 650 t/min à la prise de force.
Plombage : 1 sur butée de plein-gaz.
 +++) Dimensions : sur demande empattement 2100 mm, longueur 3390 mm.
 §) Equipement : livrable avec différentes carrosseries et engins de travail; les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés.
Chasse-neige à lame : feu clignotant-tournant jaune et feux de gabarit (AV=blanc / AR=rouge) à l'avant du véhicule
Arroseuse : feux de gabarit à l'avant (blanc/rouge) et marquage jaune/noir sur la poutre arroseuse
Epanieuse de sel : feu de gabarit rouge et catadioptré à l'arrière sur l'entonnoir, marquage jaune/noir sur les tôles de gabarit à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de plein-gaz.

Lieu et date de l'homologation

Berthoud, 04.02.75 / Bellach, 25.02.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Immatriculation en chariot à moteur, voir FH CH 4005 23