

Genre du véhicule Chariot de travail (véhicule spécial) *	Marque de fabrique V. M E I L I	Type VM 2000 P	Fiche d'homologation N° CH 5011 04
---	------------------------------------	-------------------	---------------------------------------

Constructeur Identification	VIKTOR MEILI, Konstruktionswerkstätte, 8862 Schübelbach / CH "VM 2000 P" sur la plaquette du constructeur et derrière le No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, sur la console		
N° du châssis	à l'avant, à gauche, sur le châssis		
Ident. du moteur	"1054" à droite, à l'avant en haut, sur le bloc, derrière l'alternateur		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	610 VM 2000 P	Signés fixes dans code du type	

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	**)	Nombre de roues	**)	Marque	V M	Type	1054 SU
Direction	hydrostatique sur les chenilles			Construction	en ligne		
Transmission	entraînement hydrostatique			Carburant	D		
Nombre de vitesses	sans paliers			Refroidiss.	air		
Frein de service	entraînement hydrostatique			Alésage	105	Course	110
	Entraînement AR (chenilles)			Cylindrée	3808	CV-impôt	19,39
				Puissance en CV	59 kW	à l/min	2800
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre d'entraînement (axe arrière)			DIN	80 CV		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Bruit	81	dB/A à l/min	2800
Ralentisseur	-			Silencieux	1= 450 x Ø 130 mm		
Contrôle 2 circ.	-			Mesure des gaz	Pacharach 4,5 / Bosch noirissement 4,6 (70 %) avec complément d'altitude		

Carrosserie	véhicule pour la préparation des pistes pour skieurs				Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	-		Poids à vide	1980		
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	gauche + droite		Charge utile	-		
Cale	-	Attelage	-		Poids total	-		
Antivol	-				Garantie fabr.	2500		
Nombre de places	2	av.	2	centre	Dimens. pneus	6.00 - 13	6.00 - 13	(Variantes
				ar.	Ply / bar	6 / 3,0	6 / 3,0	voir
Dimensions	int.	ext.			Charge	4 x 960		
Longueur	1250	3600	Empattements	2345 - 2385	pour V max	150	150	remarques)
Largeur	1540	2220	(750-810 / 825 / 750)		Garantie poids remorqueable avec frein	-		
Hauteur		2200	Voie	av 1440 ar 1440	Garantie poids remorqueable sans frein	-		
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar -	Garantie poids de l'ensemble	-		
	av	800			Poids remorqueable testé	-		
	ar	500	Braquage	g 3600 d 3600	Vitesse maximale selon le constructeur	20,0 km/h		
Distance volant - vers l'avant du véhicule					Vitesse maximale testée	-		

Equipement	
Feux de route	M (E)
Feux de croisement	M (E)
Feux de position	A (E) dans M
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadiopres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E) ar
Feux complement.	feu orange HELLA CH 1 1280 03/04
Eclairage plaque	
Essuie-glace	2/ balais rares/sans lave-glace
Avertisseurs	1/ Hella el 20005 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	<u>Chariot de travail (véhicule spécial)</u>		
Marque et type	<u>V. M E I L I VM 2000 P</u>		
Homologation N°	CH	<u>5011 04</u>	
Carrosserie	<u>véhicule pour la préparation des pistes pour skieurs</u>		
Places	total	<u>2</u>	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>1980</u>	Carburant	<u>D</u>
Charge utile		CV-impôt	<u>19,39</u>
Poids total	<u>1980</u>	Cylindrée	<u>3808</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Genre du véhicule : pour l'immatriculation comme chariot à moteur, voir FH CH 4011 01.
Véhicule spécial : véhicule à chenilles.
- **) Essieux / roues : 3 essieux porteurs + 1 essieu propulseur
6 roues porteuses + 2 roues-étoiles de propulsion.
- +) Mesure du bruit : mesure à l'arrêt selon la décision de la Division fédérale de police du 13.11.78 (Ra).

A noter dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;
- 115 - feu orange obligatoire;
- 125 - permis spécial obligatoire.

Hoch-Ybrig, 28.12.78

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules