

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Chariot de travail (véhicule spécial) | *) | Marque de fabrication V. MEILI | Type VM 2000 PT | Fiche d'homologation N° CH 5011 C5 |
|---------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Constructeur VIKTOR MEILI, AG für Konstruktionen und Spezialfahrzeuge, 8862 Schübelbach
 Identification "VM 2000 PT" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur dans la cabine, à gauche, sur la console
 N° du châssis à gauche, à l'avant latéralement sur le châssis
 Identification du moteur "1054" à droite, à l'avant en haut sur le bloc, à côté du premier cylindre
 Importateur principal -
 Véhicule homologué 612

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| Châssis | | | | Moteur | | | |
| Nombre d'essieux | **) | Nombre de roues | **) | Marque | VM | Type | VM T-1054 SU |
| Direction | par 1'entraînement hydrostatique, 2 leviers | | | Construction | en ligne | Temps | 4 |
| Transmission | entraînement hydrostatique | | | Carburant | D | Position | au centre |
| Nombre de vitesses | sans paliers Entraînement | | | Refroidissement | air | Nombre cylindres | 4 |
| Frein de service | entraînement hydrostatique | | | Alésage | 105 | Course | 110 |
| | | | | Cylindrée | 3808 | CV-impôt | 19,39 |
| | | | | Puissance en kW | 72 | à l/min | 2600 |
| | | | | CV. | 98 DIN | | |
| Frein auxiliaire | mécanique, à expansion interne, sur essieu d'entra- | | | Bruit | 87 | dB/A à l/min | 2600 +) |
| | nement resp. sur chenilles | | | Silencieux | 1 = 450 x Ø 130 mm | | |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire | | | Mesure des gaz | Bacharach 6,0 | | |
| Ralentisseur | - | | | | BOSCH noircissement 3,8 (95 %) | | |
| Contrôle 2 circuits | - | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|
| Carrosserie | | | | Poids | | | |
| Nombre de portes | 2 | Indic. vitesse | | Poids à vide | avant (véhicule de base) | arrière | total 2020 ++) |
| Ceintures sécurité | - | Rétroviseurs | gauche / droite | Charge utile | | | |
| Cale | - | Attelage | - | Poids total | | | 2500 |
| Antivol | - | | | Garantie fabr. | | | |
| | | | | Dimens. pneus | 6,00 - 13 | | (Variantes |
| Nombre de places | 2 | av. | 2 | Ply/bars | 6 / 3,0 | | voir |
| | | centre | | Charge | 4 x 960 | | remarques) |
| | | ar. | | pour V max | 150 | | |
| Dimensions | intérieur | extérieur | | Garantie poids remorqueable avec frein | | | |
| Longueur | | 3600 | Empattements | Garantie poids remorqueable sans frein | | | |
| Largeur | | 2220 | (750-810/825/750) | Garantie poids de l'ensemble | | | |
| Hauteur | | 2200 | Voie | Poids remorqueable testé | | | |
| Porte à faux | lat. | | av. | Vitesse maximale selon le constructeur | 20 | | km/h |
| | av. | 800 | ar. | Vitesse maximale testée | | | km/h |
| | ar. | 750 | Braquage s | | | | |
| | | | g 3600 | | | | |
| | | | d 3600 | | | | |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule - | | | | | | | |

| | | |
|----------------------|----------------------------------|---------------|
| Equipement | M | (E) |
| Feux de route | M | (E) |
| Feux de croisement | M | (E) |
| Feux de position | A | (E) dans M |
| Feux rouges | R-SI | (E) |
| Feux stop | | |
| Climoteurs | av 1 | (E) ar 2a (E) |
| Catadioptres | av | ar I (E) |
| Feux de gabarit | av A | (E) ar |
| Feux complémentaires | feu orange HELLA CH 1 1280 03/04 | |
| Eclairage plaque | - | |
| Essuie-glace | 2 balais Wipac/sans lave-glace | |
| Avertisseurs | HELLA el 20 005 | |
| | ou d'autres modèles homologués | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|
| Genre du véhicule | | Chariot de travail (véhicule spécial) | |
| Marque et type | | V. M E I L I | VM 2000 PT |
| Homologation N° | | CH 5011 05 | |
| Carrosserie | | | |
| véhicule pour la préparation des pistes pour skieurs | | | |
| Places | | total 2 | avant 2 |
| Poids à vide | | 2020 | Carburant D |
| Charge utile | | - | CV-impôt 19,39 |
| Poids total | | 2020 | Cylindrée 3808 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Immatriculation : somme chariot à moteur, voir FH CH 4011 02
- *) Véhicule spécial: véhicule à chenilles.
- ***) Essieux / roues: 2 essieux porteurs + 1 essieu tracteur
6 roues porteuses + 2 roues étoilles tractrices
- +) Mesure du bruit : mesure à l'arrêt selon les prescriptions transitoires.
- ++) Poids : avec engins: lame niveleuse AV = + 150 kg fraise à bosses à neige = + 270 kg.

A noter dans le permis de circulation:

- 115 - feu orange obligatoire;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire;
- 138 - protection obligatoire sur tête dentée de la fraise à bosses à neige.

Lieu et date de l'homologation Schübelbach, 28.11.79

Service fédéral d'homologation