

Genre du véhicule Chariot de travail (véhicule spécial) *)	Marque de fabrique V. M E I L I	Type V M 1 5 0 0 L	Fiche d'homologation N° CH 5011 10
--	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Constructeur VICTOR MEILLI, AG für Konstruktionen und Spezialfahrzeuge, CH-8862 Schübelbach

Identification sur la plaquette du constructeur "VM 1500 L"  
devant le N° du châssis -

Plaquette constructeur à l'intérieur de la cabine, à droite, sur le montant arrière du toit

N° du châssis à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron, au-dessous de l'avant de la cabine

Identification du moteur "HR 492 HT" plaquette, à l'avant sur le culasse et "4 HT" devant le No du moteur, à droite sur le bloc

Importateur principal -

Véhicule homologué 520

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux <u>3 **)</u>	Nombre de roues <u>6 **)</u>	Marque <u>V M</u>	Type <u>HR 492 HT</u>
Direction <u>hydrostatique, 2 leviers, sur les chenilles</u>		Construction <u>en ligne</u>	Temps <u>4 / turbo</u>
Transmission <u>entraînement hydrostatique</u>		Carburant <u>D</u>	Position <u>centre</u>
Nombre de vitesses <u>sans paliers</u>	Entraînement <u>sur le dernier essieu</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Nombre cylindres <u>4</u>
Frein de service <u>entraînement hydrostatique</u>		Alésage <u>92,0</u>	Course <u>90,0</u>
		Cylindrée <u>2392</u>	CV-impôt <u>12,18</u>
		Puissance en kW <u>70 DIN</u>	à V/min <u>3800</u>
		Bruit à l'arrêt <u>79,0 dB/A</u>	à t/min <u>3800</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur les arbres d'entraînement</u>		Silencieux <u>1 = 430 x Ø 130 mm</u>	→
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>		Mesure des gaz <u>Bacharach = 3,0</u>	
Ralentisseur <u>-</u>		Déparasitage <u>-</u>	
Contrôle 2 circuits <u>-</u>			

<b>Carrosserie</b>	<u>préparation des pistes</u>	<b>Poids</b>	<u>Véhicule de base</u>	total
Nombre de portes <u>2 ou 1 **)</u>	Compteur de vitesse <u>-</u>	Poids à vide <u>avec chenilles: largeur 720 mm =</u>	<u>1770</u>	§)
Ceintures sécurité <u>av - ar</u>	Retroviseurs <u>gauche + droite</u>	<u>avec chenilles: largeur 820 mm =</u>	<u>1790</u>	
Cale <u>-</u>		Poids garantis <u>-</u>	<u>2400</u>	
Antivol <u>-</u>		Pneus <u>6.00 - 13</u>		
Nombre de places <u>1 - 2 av - 2 centre - ar</u>		Pty / bar <u>6 / 2,5</u>		
Dimensions §)	Intérieur <u>2050</u>	Charge <u>3 x 924</u>		
Longueur <u>2920</u>	Empattements <u>1960-2020</u>	pour V max <u>80</u>		
Largeur <u>2080/2280</u>	Essieu double <u>av - ar</u>	Jantes <u>4 1/2 J x 13</u>	<u>mécanique</u>	<u>automatique</u>
Hauteur <u>2050</u>	Voies <u>av 1250 ar 1250</u>			
Porte à faux <u>av - ar</u>	Voies <u>av - ar</u>			
Distance volant - vers l'avant du véhicule <u>-</u>	Braquage Ø <u>g - d -</u>			
Largeur des chenilles <u>720 / 820</u>				

Gat poids remorquable avec/sans frein -

Garantie poids de l'ensemble -

Poids remorquable testé -

Charge garantie sur le toit -

Vitesse maximale selon le constructeur 19,0 km/h

testée 19,0 km/h à V/min 3900 au moteur - prise de force

§§) Equipement	
Feux de route	M (E)
Feux de croisement	M (E) ou HELLA CH 1 0019
Feux de position	A (E) dans M ou HELLA CH 1 0019
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	-
Clignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadiopres	av   ar I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux amers de brouillard	
Feux complémentaires	lampes de travail avec lampes-témoin
Feux de danger	HELLA CH 1 1280 06 / CH 1 2000 ou BOSCH CH 1 2006
Essue-glace	1/ balai   avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/ HELLA e1 20 024
	ou d'autres modèles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail (véhicule spécial)		
Marque et type	V. M E I L I	VN 1500 L	
Homologation N°	CH 5011 10		
Carrosserie	préparation des pistes		
Places	total 2	avant	
Poids à vide	selon l'équipement	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,18
Poids total		Cylindres	2392

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* Véhicule spécial : véhicule à chenilles.
- \*\* Essieux / roues : 2 essieux porteurs + 1 essieu tracteur  
4 roues porteuses + 2 roues-étoiles tractrices.
- + Insonorisation : - l'intérieur du capot.
- ++ Nombre de portes : livrable sur demande: cabine avec 1 porte; sortie de secours: pare-brise; marteau obligatoire
- §) Dimensions / poids des engins accessoires : chasse-neige à lame = largeur 2180 mm longueur + 1100 mm poids 130 kg  
largeur 2380 mm longueur + 1100 mm poids 145 kg  
fraise à neige = largeur 2090 mm longueur + 940 mm poids 225 kg  
rouleau = largeur 2090 mm longueur + 820 mm poids 150 kg.
- §§) Equipement : montage des feux selon la LC du 13.09.82 (véhicules pour la préparation des pistes).

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge (nécessaire pour la mesure du bruit);
- 115 - feu orange obligatoire;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire;
- 137 - signalisation jaune/noir: la protection sur le chasse-neige à lame et sur la poutre aplanisseuse;
- 138 - protection : sur le chasse-neige à lame et la poutre aplanisseuse (si munie de dents);
- 160 - montage : pour la circulation sur route de nuit ou par mauvaise visibilité des feux de gabarit à l'avant et à l'arrière.