

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque A L B A R E T	ISOCOMPACT (moteur: 2712 E)	Fiche d'homologation n° CH 5014 05
---	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "ISOCOMPACT" de chaque côté à l'avant sur véhicule

Numéro du châssis frappé à l'arrière, à droite sur véhicule au-dessus de la plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé à droite, latéralement au centre s.bloc et s.plaquette du moteur
 Constructeur ALBARET SA., Rantigny (Oise) F Importateur Carl HEUSSER AG, Baumaschinen, Cham/ZG

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 9	Entraînement arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	à gauche (Orbitrol)		Assistance hydraulique	Marque	FORD (GB)	Carbur. D
Frein de service	hydr. l-circ. exp. int. s. arbres d'entraînement			Type	2712 E	
Frein auxiliaire	méc. exp. interne		Ralentisseur -	Position	avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn.	s. arbres d'entraînement			Alésage	107,20	Course 115
Transmission (*)			Nombre vit. 4	Cylindr.	4150 cm ³	CV-Impt 21,13
Blocage differ.	automat.	Crochet rem. -	Vitesse max. 25 **) km/h	CV-puiss.	74,2 (DIN)	à 2500 t/m

CARROSSERIE	Forme rouleau compresseur avec	Nombre portes 1 à	Refrigidissement eau
	pneumatiques avec cabine (***)	[droite]	Bruit 85 dB (A) à 2500 t/m
Nombre de places : Total 1 ; AV - ; milieu 1 ; AR - ; Places debout -			Amortissement bruit 1 pot 500xØ 135

DIMENSIONS	Voie	AV 800	AR 1205
	Diam. braquage	G 12,4	DR 12,3
Empattement	3100 / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4550		
Largeur	1920		
Hauteur	2950		
Porte à faux	AV	560	
	AR	890	
	lat.	-	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	6650		8350	15000 +)
Charge utile				
Total	6650		8350	15000 +)
Garantie fabr.				15000
Dimens. pneus	8.25 - 15 X Lisse			++)
Charge p. essieu	6800 (6,5)		8500 (6,5)	
	de l'ensemble			
Poids max. remorquable				- kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique -
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR
 Feux de gabarit AV = A (E) / AR = R (E)
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 92 (dB/A)
 Essuie-glace 1/électrique Lave-glace _____
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptr. I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. - Plaque ~~rectangulaire~~ oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 2/extérieurs Indic. vitesse compte-
 Indic. direction clign. 4/schéma II tours
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail oui avec
 Cale d'arrêt: 1/400 x 220 x 230 mm [lampe-témoin

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail
 Marque & type ALBARET Isocompact
 Homologation n° CH 5014 05
 Forme de la carr. rouleau compresseur à
pneumatiques
 Places ass. : Total 1 (- avant)
 Poids à vide 15000 Carburant D
CV 21,13
 Charge utile - Cylindrée 4150 cm³
 Poids total 15000 Poids de
 l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 6 8 1 8

- *) Transmission : convertisseur de couple avec boîte mécanique synchronisée et boîte réversible hydraulique
- **) Vitesse maximum : 25 km/h à 2500 t/min au moteur
1 plomb sur vis de butée de plein gaz
- ***) Variantes : 1. sans cabine avec toit-abri
2. avec 3 volants de direction au lieu de 2
- +) Poids : poids de service y compris lest
- ++) Variante de pneus: 9.00-16 XS, charge par pneu 1750 kg à 4,0 atü

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- Lors de courses de transfert, seul le volant de direction de droite doit être

utilisé.

Lieu et date de l'expertise

Cham, 28.7.72

La commission d'expertise

K