

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Motocycle	CONDOR		A 250 - Armée		1965	5019
Caractéristiques "A 250" latéralement sur réservoir essence.- "65" et suivants en préfixe du						
No du cadre	Carburant		essence		Nombre de cylindres 1	
Constructeur du châssis CONDOR SA, Cycles et Motocycles, Courfaivre (BE)						
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant sur partie inférieure du tube de direction						
N° du moteur frappé à gauche, sur partie supérieure du carter moteur						
Type du moteur A 250 - Monocylindre, vertical, culbuté, OHV						
Posillon du mot. centre		Frein-moteur				
Cylindrée	247	cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission mécanique				Longueur 2'040
Refroidissement	air	Nombre vit. avant		4	Largeur 690	
Entrainement s.roue	AR	Vitesse en 1 ^{re}	30	Vole avant		Hauteur 1'050
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	90	Vole arrière		Empattement 1'335
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 370
Frein de service mécanique, à expansion interne, à tringle, sur roue AR (comm. par pédale)						
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur roue AV (comm. par poignée)						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	81	104	185	Dimension	3.25-18	3.25-18
Charge utile	44	96	140	Charge pneu	285	285
Total	125	200	325	4 Ply		
Gar. do fabr.			400			
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur CONDOR		C.V. frein 15
Alésage		68		Course		68
						C.V. Impôts 1,25
Forme de la carrosserie						
Nombre de places: total		2	(avant milieu arr.)			Places debout
Selle double (Fabr. CONDOR) 700 x 250, avec courroie de retenue						

Phares: marque	1/ BOSCH A 1205	Indic. de direction
Feux de croisement	Bilux, symétrique	
Feux de position	1/ dans le phare	
Phare brouillard	Essuie-glace	
Feux arrières	1/ comb. avec feu stop A 4255	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) = 89 dB
Réfecteurs	1/ comb. avec feu arrière	Rétroviseur
Feu stop	1/ comb. avec feu arrière	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	1/ comb. avec feu arrière	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	6	Volts
Mesure du bruit	7B	bB à 5'600 t/min +)

Observations et exceptions:

+) Amortissement du bruit : Silencieux d'aspiration KNECHT FL 7102
Pot d'échappement 860 x 100 ø .

Lieu et date de l'expertise-type : Courfaivre, 29.3.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocycle	CONDOR		A 250 - Armée		1965	5019	
Caractéristiques "A 250" latéralement sur réservoir essence.- "65" et suivants en préfixe du							
No du cadre	Carburant		essence		Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis CONDOR SA, Cycles et Motocycles, Courfaivre (BE)							
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant sur partie inférieure du tube de direction							
N° du moteur frappé à gauche, sur partie supérieure du carter moteur							
Type du moteur A 250 - Monocylindre, vertical, culbuté, OHV							
Position du mot. centre Frein-moteur							
Cylindrée	247 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission mécanique				Longueur 2'040	
Refroidissement	air	Nombre vit. avant 4				Largeur 690	
Entraînement s.roue	AR	Vitesse en 1 ^{re} 30		Vole avant		Hauteur 1'050	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 90		Vole arrière		Empattement 1'335	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 370	
Frein de service mécanique, à expansion interne, à tringle, sur roue AR (comm. par pédale)							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur roue AV (comm. par poignée)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	81	104	185	Dimension	3.25-18	3.25-18	Longueur
Charge utile	44	96	140	Charge pneu	285	285	Largeur
Total	125	200	325		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.			400				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur CONDOR			C.V. frein 15
Alésage		68		Course		68	C.V. impôts 1,25
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	
Selle double (Fabr. CONDOR) 700 x 250, avec courroie de retenue							

Phares: marque	1/ BOSCH A 1205	Indic. de direction
Feux de croisement	Bilux, symétrique	
Feux de position	1/ dans le phare	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	1/ comb. avec feu stop A 4255	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) = 89 dB
Réfecteurs	1/ comb. avec feu arrière	Rétroviseur
Feu stop	1/ comb. avec feu arrière	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	1/ comb. avec feu arrière	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	6 Volts	
Mesure du bruit	78 bB à 5'600 t/min +)	

Observations et exceptions

- +) Amortissement du bruit : Silencieux d'aspiration KNECHT FL 7102
Pot d'échappement 860 x 100 ø .

Lieu et date de l'expertise-type : Courfaivre, 29.3.65

La Commission d'expertise-type