

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque R A P I D.	R 1 5	Fiche d'homologation n° CH 5022 03
MOYENS D'IDENTIFICATION "RAPID 15" de chaque côté à l'avant sur réservoir à ordures "R 15" préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur à droite sur le socle du siège			
Numéro du châssis frappé à droite à l'arrière sur cadre			
Signe d'identification du moteur frappé "2264 E" sur partie arrière, au-dessus de la pompe à eau			
Constructeur RAPID Maschinen + Fahrzeuge AG, Dietikon			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction au centre Assistance -		Marque F O R D Carbur. B	
Frein de service hydraulique, 1-circuit, sur toutes les roues		Type 2264 E	
Frein auxiliaire)méc.exp.interne Ralentisseur		Position arrière Nombre cyl. 4	
Frein stationn.)sur roues avant Frein pr. rem.		Alésage 80,98 Course 77,62	
Transmission méc.synchronisée Nombre vit. 2 x 4		Cylindr. 1599 cm ³ CV-Impot 8,15	
Blocage différ. -- Crochet rem. -- Vitesse max. 22 *) km/h		CV-puiss. 32 (DIN) à 2400 t/m	
CARROSSERIE Forme balayeuse Nombre portes 2		Refroidissement eau	
Toit ouvert		Bruit 73**) dB (A) à 2400 t/m	
Nombre de places : Total 1 ; AV ; milieu ; AR ; Places debout		Amortissement bruit 1 pot 560xØ 115	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 1175 AR 260		Avant	
Diam. braquage G 4,80 DR 4,50		Milieu	
Empattement 1950 (/ /)		Arrière	
Dimensions ext.		TOTAL	
Dimensions int.		A vide	
Longueur 3800		Charge utile	
Largeur 1480		Total	
Hauteur 2230		Garantie fabr. 2300 1150 3250	
Porte à faux AV 1150		Dimens. pneus 7.50-10 10PR 6.00-9 10PR	
AR 700		Charge p. essieu 2700(6,5) 1800(6,0)	
lat. -		de l'ensemble	
Distance du volant à l'avant = 2300 mm		Poids maxi remorquable - kg	

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v

Feux de route M (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement M (E) Feux de position A (E)
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Nlv. sonore 84 dB/A
 Essuie-glace 1/électrique (1-vitesse) Lave-glace oui
 Feux arrières R (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop S1 (E) Feux de recul 1/séparé
 §) _____ Plaque forme haute _____
 Rétroviseur 1/intér.+2/extérieurs Indic. vitesse km/h +
t/min
 Indic. direction clign. 4/schéma III
 AV _____ AV-latér. 4 (E) AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail 2/séparés
 Cale d'arrêt: 1/270 x 150 x 170 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail
 Marque & type RAPID R 15
 Homologation n° CH 5022 03
 Forme de la carr. balayeuse
 Places ass. : Total 1 (_____ avant)
 Poids à vide 2200 Carburant B
cv 8,15
 Charge utile - Cylindrée 1599 cm³
 Poids total 3250 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = R 15 - 1001

*) Vitesse maxi: 22 km/h à 2400 t/min au moteur

Plombage : 1 plomb sur couvercle du régulateur à force centrifuge

**) Mesures du bruit avec soufflerie 79 dB/A

§) 2 miroirs de travail à l'avant sur les côtés.

Lieu et date de l'expertise

Dietikon, 6.6.72

La commission d'expertise