

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type
Monoaxe agricole	R A P I D		S - Special diesel		année 1965	N° 5 0 2 2 - A
Caractéristiques "Rapid S-Special" sur plaquette du constructeur, à gauche sur capot						
Carburant			diesel		Nombre de cylindres 1	
Constructeur du châssis	RAPID Motormäher AG, Dietikon					
N° du châssis frappé	sur partie supérieure du tube de direction + sur plaquette					
N° du moteur frappé	à droite, sur le carter, plaquette rivée					
Type du moteur 1055 - DRT x 12						
Position du mot. avant	Frein-moteur					
Cylindrée	551	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps	4		Transmission mécanique			Longueur 1'800
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant		4			Largeur 880
Entraînement s. les 2 roues	Vitesse en 1"	3.08	Voie avant	714		Hauteur 1'250
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.	18.0	Voie arrière		Empattement
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel	oui	Diam. de braq.		Porte à faux arr.
Frein de service mécanique, à ruban extérieur, à câble, sur boîte c.v.						
2ème frein le même avec dispositif d'arrêt						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide			315	Dimension	6.50-16	
Charge utile			-	Charge pneu	270	
Total			315		2 Ply	
Gar. de fabr.						
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction		à mancherons		Marque du moteur	MAG	C.V. frein 9 DIN
Alésage		86		Course	95	C.V. impôts 2.81
Forme de la carrosserie						
Nombre de places: total			(avant milieu arr.)			Places debout

	Phares: marque	Indic. de direction
	Feux de croisement 2/ HELLA	∅ 85
§)	1/ réflecteur (AV= blanc)	∅ 75
§)	1/ réflecteur (AR= rouge)	∅ 75
	Feux arrières	Essuie-glace
	Réflecteurs	Avertisseur cornet
	Feu stop	Rétroviseur
	Eclairage N° de contrôle	Indicateur de vitesse
	Phare marche arrière	Parties dangereuses
	Equipement électr. 6 Volts / volant magnétique	16 W
	Mesure du bruit 87	bB à 3'000 t/min

Observations et exceptions

§) Hauteur des réflecteurs : A 85 cm du sol = pour raisons techniques.

Régulateur à force centrifuge. Vis de limitation de plein-gaz assurée par câble et plombée.

Lieu et date de l'expertise-type Dietikon, 31.3.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Modèle	Bordereau-type
Monoaxe agricole	R A P I D			S - Special diesel	année 1965	N° 5 0 2 2 - A
Caractéristiques "Rapid S-Special" sur plaquette du constructeur, à gauche sur capot						
Carburant				diesel	Nombre de cylindres	
Constructeur du châssis		RAPID Motormäher AG, Dietikon				
N° du châssis frappé		sur partie supérieure du tube de direction + sur plaquette				
N° du moteur frappé		à droite, sur le carter, plaquette rivée				
Type du moteur 1055 - DRT x 12						
Position du mot. avant		Frein-moteur				
Cylindrée	551	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission			mécanique	Longueur
Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant						4
Entraînement s. les 2 roues		Vitesse en 1"	3.08	Voie avant	714	Largeur
Nombre d'axes		1	Vitesse en prise dir.	18.0	Voie arrière	Hauteur
Nombre de pneus		2	Bloquage différentiel	oui	Diam. de braq.	Empattement
Frein de service mécanique, à ruban extérieur, à câble, sur boîte c.v.						
2ème frein le même avec dispositif d'arrêt						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide			315	Dimension	6.50-16	
Charge utile			-	Charge pneu	270	
Total			315		2 Ply	
Gar. de fabr.						
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction		à mancherons		Marque du moteur		MAG
Alésage		86		Course		95
Forme de la carrosserie						C.V. frein
						9 DIN
Nombre de places: total						C.V. impôts
(avant milieu arr.)						2.81
						Places debout

§)
§)

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement 2/ HELLA	∅ 85
1/ réflecteur (AV= blanc)	∅ 75
1/ réflecteur (AR= rouge)	∅ 75
Feux arrières	Essuie-glace
Réflecteurs	Avertisseur cornet
Feu stop	Rétroviseur
Eclairage N° de contrôle	Indicateur de vitesse
Phare marche arrière	Parties dangereuses
Equipement électr. 6	Volts / volant magnétique 16 W
Mesure du bruit 87	bB à 3'000 t/min

Observations et exceptions

§) Hauteur des réflecteurs : A 85 cm du sol = pour raisons techniques.

Régulateur à force centrifuge. Vis de limitation de plein-gaz assurée par câble et plombée.

Lieu et date de l'expertise-type

Dietikon, 31.3.65

La Commission d'expertise-type