

Genre du véhicule <b>Chariot de travail</b>	Marque <b>A L P I N</b>	Type <b>12</b>	Fiche d'homologation n° CH <b>5025 01</b>
<b>MOYENS D'IDENTIFICATION</b> <u>"12" devant le No du châssis + sur plaquette du constructeur, à droite à l'avant latér. sur longeron</u>			
Numéro du châssis frappé <u>à droite à l'avant, en bas, latér. s. longeron + s. plaquette du constr.</u> Signe d'identification du moteur frappé <u>"SR3" à gauche à l'AV sur carter de la pompe (frappé par l'imp.)</u>			
Constructeur <u>E. FRIEDLI, Gwatt/Thoune</u>		Importateur _____	
<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>ttes roues</u>		<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>à droite</u> Assistance _____		Marque <u>LISTER</u> Carbur. <u>diesel</u>	
Frein de service <u>hydr., 1-circ., à exp. interne, sur ttes roues + )</u>		Type <u>SR3</u>	
Frein auxiliaire <u>disques, s. arbre</u> Ralentisseur _____		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>3</u>	
Frein stationn <sup>t</sup> . <u>cardan, tringles</u> Frein pr. rem. _____		Alésage <u>88,9</u> Course <u>88,9</u>	
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>4</u>		Cylindr. <u>1655</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>8,43</u>	
Blocage differ. _____ Crochet rem. <u>AV + AR</u> Vitesse max. <u>*)</u> km/h		CV-puiss. <u>25,2</u> (DIN) à <u>2500</u> t/m	
<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>benne basculante</u> Nombre portes _____		Refroidissement <u>air</u>	
Toit ouvert _____		Bruit <u>82</u> dB (B) à <u>2500</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>1</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____		Amortissement bruit <u>1 pot 600 mm, **)</u> <u>180 mm Ø, RESA/AL 12</u>	
<b>DIMENSIONS</b> Voie AV <u>1460</u> AR <u>1460</u> Diam. braquage G <u>7,5</u> DR <u>7,2</u>		<b>POIDS</b> Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement <u>1820</u> ( _____ / _____ / _____ )		A vide <u>1335</u> _____ <u>605</u> <u>1940</u>	
Longueur <u>3625</u> Dimensions ext. Dimensions int. <u>600/2030</u>		Charge utile _____ _____ _____	
Largeur <u>1720</u> <u>1420</u>		Poids total _____ _____ <u>1940</u>	
Hauteur <u>1680</u> <u>400/530/800</u>		Garantie fabr. <u>2500</u> _____ <u>2500</u> <u>5000</u>	
Porte à faux AV <u>1150</u>		Dimens. pneus <u>10-15 AM/AS Farmer 6 PR</u>	
AR <u>640</u> <u>1400</u>		Charge p. essieu <u>2700 (3,0)</u> <u>2720</u> _____	
lat. _____		de l'ensemble	
		Poids maxi remorquable _____ kg	

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement 2/BOSCH Feux de position 2/ dans  
K 21003 f. croisem.  
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 84 dB/B  
 Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrières 2/ BOSCH K 23262 Catadioptres 2/sép. Ø 75  
 Feux stop \_\_\_\_\_ Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. 1/A gauche comb. Plaque forme ~~rect~~/oblongue  
 Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_  
 Indic. direction clign. \_\_\_\_\_  
 AV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR \_\_\_\_\_  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail  
 Marque & type ALPIN 12  
 Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 5025 01  
 Forme de la carr. benne basculante  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Places ass. : Total 1 (1 avant)  
 Poids à vide 1940 Carburant diesel  
 CV 8,43  
 Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 1655 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1940 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

## REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

Immatriculation comme chariot à moteur sous F.H. CH 4025 01

- +\*) Frein de service: soupape de limitation de pression Lockheed, No. 3231-234, pour les freins avant
- \*) Vitesse maximale: 20 km/h à 2500 t/min au moteur  
Vis de butée de plein gaz assurée et plombée
- \*\*\*) Amortissement du bruit: canal d'aération et compartiment moteur revêtus de plaques d'isolation

Lieu et date de l'expertise

Berne, le 5.7.68

La commission d'expertise

Thoune, le 10.8.68