

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail *)	A L P I N	A 1 1 H	CH 5025 06
Constructeur	Erich Friedli AG, Maschinenbau, Ribigasse 8, 3645 Gwatt-Thun		
Identification	"A 11 H" sur la plaquette du constructeur "11 H" en préfixe au No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, latéralement, sur le longeron, devant la colonne de direction		
N° du châssis	à gauche, en haut, sur le longeron, devant la colonne de direction		
Ident. du moteur	"F2L912" à droite, latéralement, sur le bloc-moteur, plaquette rivée		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	11 H-03-38	Signes fixes dans code du type	A 11 H / 11 H

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique avec assistance de direction hydr.
Transmission	mécanique non synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur toutes les roues
Frein de service	hydraulique, 1-circuit, à expansion interne, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre de la boîte c.v.
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

Moteur			
Marque	DEUTZ	Type	F2L 912
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	arrière
Refroidiss.	air	Nombre cylindr.	2
Alésage	100	Course	120
Cylindrée	1885	CV-impôt	9,6
Puissance en CV	32 DIN	à t/min	2500
Bruit	81 dB/A	à t/min	2640
Silencieux	1 pot 550 x ø 140 mm		
Mesure des gaz	Bacharach = 3,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	benne basculante (sur 3 côtés)		
Nombre de portes		Indic. vit.	
Ceintures sécurité		Rétroviseur	
Cale	1/ 290x150x160	Attelage	AR = broche
Antivol			
Nombre de places	t 1 av	centre	ar
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		3720	Empattements 1800 /
Largeur		1690	/
Hauteur		1700	Voie av 1375 ar 1375
Porte à faux	lat.	Voies	av
	av	1000	ar
	ar	920	Braquage g 7100 d 7000

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	855	1250	2105
Charge utile			-
Poids total			2105
Garantie fabr.			4500
Dimens. pneus	10.0/75-15	10.0/75-15	(Variantes
Ply / bar	8 / 4,25	8 / 4,25	voir
Charge	3200	3200	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			20 km/h
Vitesse maximale testée			22,5 km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

à 2640 t/min au moteur

Equipement	
Feux de route	
Feux de croisement	BOSCH K 21003
Feux de position	BOSCH K 21003
Feux rouges	R (E)
Feux stop	
Cllgnoteurs	1 av (E) 2a ar (E)
Catadioptres	1 av I ar (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux compliement	
Eclairage plaque	
Essuie-glace	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 0 320 023 001

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail *)		
Marque et type	ALPIN A 11 H		
Homologation N°	CH	5025 06	
Carrosserie	benne basculante		
Places	total	1	avant
Poids à vide	2105	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	9,6
Poids total	2105	Cylindrée	1885

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Immatriculation comme châriot à moteur, voir FH CH 4025 06

A noter dans le permis de circulation:

- pour circulation sur la voie publique, la benne doit être dirigée vers l'avant.

Lieu et date de l'homologation
Berne, 24.9.75

Homologation fédérale des types de véhicules