

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	A L P I N	K 1 0	CH 5025 08

Constructeur	ERICH FRIEDLI AG, Maschinen- und Stahlbau, Ribigasse 8, 3645 Gwatt / BE
Identification	sur la plaquette du constructeur " K 10 "
	devant le No du châssis " K 10 "
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur carénage du moteur
N° du châssis	à droite, en haut sur la fixation de l'essieu avant
Identification du moteur	" ST 2 " à l'avant en haut sur la soufflerie
Importateur principal	-
Véhicule homologué	K 10 - 15 - 297

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	hydrostatique (système Orbitrol)
Transmission	mécanique non synchronisée / inverseur
Nombre de vitesses	6
Frein de service	entraînement sur roues avant mécanique, à expansion interne, sur les roues avant
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AV
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	LISTER	Type	ST 2
Marque	en ligne	Type	4
Construction	D	Position	arrière
Carburant	air	Nombre cylindres	2
Refroidissement	95,25	Course	88,9
Alésage	1266	CV-impôt	6,45
Cylindrée	14,9 (DIN)	a/v/min	2300
Puissance en kW			
CV			
Bruit à l'arrêt	81 dB/A	a/v/min	1725 *)
Silencieux	1 pot 400 x 210 x 110		
Mesure des gaz	Bacharach 4,5		*)
Déparasitage	-		

Carrosserie	grue
Nombre de portes	-
Cantures sécurité	-
Cale	-
Antivol	-
Nombre de places	t 1 av. centre ar.
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	3720
Empattements	1805
Largeur	1660
Essieu double	av ar
Hauteur	2480
Voie	av 1405 ar 1295
Porte à faux	lat av 1580 ar 335
Voies	av ar
Braquage ø	g 7800 d 7600
Distance volant - vers l'avant du véhicule-	3000

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1010	1330	2340
Charge utile			
Poids total			2340
Garantie fabr.	3100	1500	3340
Dimens. pneus	10.0/75-15	6.00 - 16	(Variantes voir remarques)
Ply/bars	6 / 3,0	6 / 3,0	
Charge	2660	1510	
pour V max	25	20	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			20,0 km/h
Vitesse maximale testée à 2300 t/min au moteur			19,0 km/h

Equipement	-	
Feux de route	-	
Feux de croisement	BOSCH CH 1 0822 01	
Feux de position	BOSCH CH 1 0822 01	
Feux rouges	R (E)	
Feux stop	-	
Climoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	-	
Essuie-glace	1/balai XXXXX sans lave-glace	
Avertisseurs	1/HELLA el 20005 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	A L F I N K 1 0		
Homologation N°	CH	5025 08	
Carrosserie	Stue		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2340	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	6,45
Poids total	2340	Cylindree	1266

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

***) Rayon de visibilité de 12 m: n'est pas respecté; 1 rétroviseur est exigé à gauche au support du toit.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
- 104 - 1 miroir supplémentaire obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 05.01.81/Thun, 01.04.81

Service fédéral d'homologation