

Genre du véhicule <b>Chariot de travail</b>	Marque <b>A M M A N N</b>	Type <b>Deutz F3L 812</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 5029 03</b>
MOYENS D'IDENTIFICATION <b>"Dieselmotor Walze NS 10" sur plaquette du constructeur, à gauche au centre du véhicule</b>			
Numéro du châssis frappé <b>à gauche, au centre du véhicule, vers plaquette du constr. + s. plaquette</b>			
Signe d'identification du moteur frappé <b>"F3L 812" à l'arrière, au centre sur bloc</b>			
Constructeur <b>U. AMMANN Maschinenfabrik AG, Langenthal</b>			
CHASSIS Nombre d'essieux <b>2</b> Nombre de roues <b>3</b> Entraînement <b>arrière</b>		MOTEUR Genre <b>en ligne</b> Temps <b>4</b>	
Direction <b>au centre-hydraul.</b> Assistance _____		Marque <b>DEUTZ</b> Carbur. <b>diesel</b>	
Frein de service <b>mécanique, à exp. interne, tringles sur arbre</b>		Type <b>F 3 L 812</b>	
Frein auxiliaire <b>méc., à exp. interne</b> [d'entraînement _____]		Position <b>centre</b> Nombre cyl. <b>3</b>	
Frein stationn. <b>s. arbre d'entraînement, levier à main *)</b>		Alésage <b>95</b> Course <b>120</b>	
Transmission <b>méc. (réversible)</b> Nombre vit. <b>4</b>		Cylindr. <b>2551</b> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <b>12,9</b>	
Blocage differ. <b>oui</b> Crochet rem. _____ Vitesse max. <b>9</b> km/h		CV-puiss. <b>40</b> (DIN) à <b>2500</b> t/m	
CARROSSERIE Forme <b>rouleau compresseur</b> Nombre portes _____		Refroidissement <b>air</b>	
Toit ouvert _____		Bruit <b>87</b> dB (B) à <b>2500</b> t/m	
Nombre de places : Total <b>2</b> ; AV <b>2</b> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____		Amortissement bruit <b>1</b> pot	
DIMENSIONS Voie AV _____ AR _____ Diam. braquage G <b>9,8</b> DR <b>9,8</b>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement <b>3020</b> ( / / )		A vide _____ <b>10000</b>	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile _____	
Longueur <b>4800</b>		Poids total <b>av. eau ds. les rouleaux</b> <b>12500</b>	
Largeur <b>1800</b>		Garantie fabr. _____	
Hauteur <b>2825</b>		Dimens. pneus <b>ø 1400</b> <b>ø 1500</b>	
Porte à faux AV _____		Charge p. essieu _____	
AR <b>750</b>		de l'ensemble	
Largeur du rouleau avant <b>1400</b> mm		Poids maxi remorquable _____ kg	
Largeur du rouleau arrière <b>700</b> mm chaque			

**EQUIPEMENT §)**      Equipement électrique 12 V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement 2/ BOSCH Feux de position 2/ds. phares

Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur \_\_\_\_\_ Niv. sonore \_\_\_\_\_ ( )

Essuie-glace 1/ à l'AV + 1/ à l'AR Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières 2/ séparés Catadioptres AV= 2 blancs

Feux stop \_\_\_\_\_ : [AR= 2 rouges

Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_

Rétroviseur 1/ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. 4/

AV blanc latér. \_\_\_\_\_ AR rouge

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Chariot de travail

Marque & type AMMANN NS 10

Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Homologation n° CH 5029 03

Forme de la carr. rouleau compresseur

Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Places ass. : Total 2 ( \_\_\_\_\_ avant)

Poids à vide 10000 Carburant diesel

CV 12,9

Charge utile --- Cylindrée 2551 cm<sup>3</sup>

Poids total 12500 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :**

**\*) 3ème frein :** Boîte à c.v. réversible

**§) Equipement :**

Feux de croisement	)	
Feux de position	)	Disposés à 1500 mm du sol.
Feux arrières	)	(Admis pour raisons techniques)
Clignoteurs	)	
Essuie-glace	)	Seulement aux véhicules avec cabine
Rétroviseur	)	

Lieu et date de l'expertise  
Langenthal, 21.1.64/27.9.68

La commission d'expertise