

|  |                              |  |  |
|--|------------------------------|--|--|
| Genre du véhicule<br><b>Chariot de travail</b> | Marque<br><b>A M M A N N</b> | N S - 8<br><b>Moteur DEUTZ F2L 912</b> | Fiche d'homologation n°<br>CH <u>5029 06</u> |
|--|------------------------------|--|--|

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "Walze NS-8" s. plaquette constructeur, à gauche au centre du vhc.  
 "N S - 8" à droite à l'avant et à gauche à l'arrière du vhc.

Numéro du châssis frappé à gauche au centre du vhc vers plaquette constructeur et s. plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "F2L 912" à gauche centre bloc-moteur s. plaquette rivée  
 Constructeur U. AMMANN AG. LANGENTHAL/BE Importateur -

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 3 Entraînement s.roul.arr.  
 Direction hydraulique, gauche et droite  
 Frein de service Mécan.exp.int.tringles, 4 pédales,s.arbre renvo  
 Frein auxiliaire (Le même, comm.par Ralentisseur -  
 Frein stationn<sup>t</sup>. (levier & secteur \*) Frein pr. rem. -  
 Transmission Mécanique réversible Nombre vit. 4  
 Blocage differ. automat. Crochet rem. broche Vitesse max. 8,79 km/h

**MOTEUR** Genre En ligne Temps 4  
 Marque DEUTZ Carbur. D  
 Type F 2 L 912  
 Position transversal Nombre cyl. 2  
centre en bas  
 Alésage 100 Course 120  
 Cylindr. 1884 cm<sup>3</sup> CV-Impot 9,59  
 CV-puiss. 27,5 (DIN) à 2300 t/m  
 Refroidissement Air  
 Bruit 83 dB (A) à 2450 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot 560 x 1000  
 Orifice sortie 52 mm Ø

**CARROSSERIE** Forme Rouleau compresseur Nombre portes -  
avec toit (s/demande : av.cabine) §)  
 Nombre de places : Total 2 ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -

**DIMENSIONS** Diamètre encömbrem<sup>t</sup> AV 9.95 AR 10.0  
 Empattement 2850 / ( / / )  

|              | Dimensions ext.      | Dimensions int. |
|--------------|----------------------|-----------------|
| Longueur     | <u>4310</u>          | _____           |
| Largeur      | <u>1580</u>          | _____           |
| Hauteur      | <u>2900 av. toit</u> | _____           |
| Porte à faux | AV <u>760</u>        | _____           |
|              | AR <u>700</u>        | _____           |
|              | lat. _____           | _____           |

Largeur rouleau avant 1200  
 Largeur rouleaux arrière 590 chacun

| <b>POIDS</b>   | Avant         | Milieu | Arrière       | TOTAL        |
|--|---------------|--------|---------------|--------------|
| A vide   | <u>3550</u>   | _____  | <u>4450</u>   | <u>8000</u>  |
| Charge utile   | _____         |        |               | _____        |
| Total (av.eau comme lest suppl.)<br><del>(ds. rouleaux et réserv.)</del> | _____         |        |               | <u>10400</u> |
| Garantie fabr.   | _____         |        |               | _____        |
| Dimens.roul.   | <u>1300 Ø</u> | _____  | <u>1400 Ø</u> | _____        |
| Charge p. essieu   | _____         |        |               | _____        |
| de l'ensemble  | _____         |        |               | _____        |
| Poids maxi remorquable   | _____         |        |               | _____ kg     |

EQUIPEMENT §)                      Equipement électrique 12 V

Feux de route -                      Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/permanents+                      Feux de position 2/ds feux de croisement

Feux de gabarit -                      Feux de brouillard -

Avertisseur -                      Niv. sonore - ( )

Essuie-glace -                      §)                      Lave-glace -

Feux arrières 2/sép. MAP 40 cm<sup>2</sup>                      Catadioptrés 2/sép. 100 Ø +)

Feux stop -                      Feux de recul -

Eclair. plaque contr. -                      Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur -                      §)                      Indic. vitesse -

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin

AV orange latér. -                      AR orange

Avert. clign. -                      Lampes de travail -

1 cale d'arrêt 440x220x190 mm av. support

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail

Marque & type AMMANN N S - 8

Moteur DEUTZ F2L 912

Homologation n° CH 5029 06

Forme de la carr. Rouleau compresseur

Places ass. : Total 2 (    avant)

Poids à vide 10400                      Carburant D

CV 9,59

Charge utile -                      Cylindrée 1884 cm<sup>3</sup>

Poids total 10400                      Poids de l'ensemble   

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : F H 52971 01

\*) 3ème frein : Boîte c.v. reversible

§) Equipement pr. véhicule av. cabine fermée :

- Miroir rétroviseur selon OCE art. 25, 2<sup>ème</sup> alinéa

- Essuie-glace selon OCE art. 32, 2<sup>ème</sup> alinéa et art. 47, 2<sup>ème</sup> alinéa, lettre g

+) Hauteur des feux de croisement et des catadioptrés admise pour raisons techniques.

Lieu et date de l'expertise

LANGENTHAL, 18.11.1969

La commission d'expertise