

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque A M M A N N	NS - 10 Moteur DEUTZ F3L 912	Fiche d'homologation n° CH <u>5029 07</u>
MOYENS D'IDENTIFICATION <u>"Walze NS-10" s. plaquette constructeur à gauche au centre du vhc.</u>			
<u>"NS 10" à droite à l'avant et à gauche à l'arrière du vhc.</u>			
Numéro du châssis frappé <u>à gauche au centre du vhc vers plaquette constructeur et s. plaquette</u>			
Signe d'identification du moteur frappé <u>"F3L 912" à gauche au centre du bloc s. plaquette rivée</u>			
Constructeur <u>U. AMMANN A.G., LANGENTHAL/BE</u> Importateur <u>-</u>			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>3</u> Entraînement <u>s.roul.arr.</u>		MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>hydraulique, gauche et droite</u>		Marque <u>DEUTZ</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>Mécan.exp.int,tringles,4pédales,s.arbre renvoi</u>		Type <u>F 3 L 912</u>	
Frein auxiliaire <u>(Le même, COMM. par Ralentisseur -</u>		Position <u>transversal</u> Nombre cyl. <u>3</u>	
Frein stationn. <u>(levier et secteur *)</u> Frein pr. rem. <u>-</u>		Alésage <u>100</u> Course <u>120</u>	
Transmission <u>Mécanique réversible</u> Nombre vit. <u>4</u>		Cylindr. <u>2826</u> cm ³ CV-Impot <u>14,39</u>	
Blocage differ. <u>autorat. Crochet rem. broche</u> Vitesse max. <u>8,03</u> km/h		CV-puiss. <u>46</u> (DIN) à <u>2300</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>Rouleau compresseur</u> Nombre portes <u>-</u>		Refroidissement <u>Air</u>	
<u>avec toit (s/demande : av. cabine).§</u>		Bruit <u>84</u> dB (A) à <u>2300</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>1 pot 560x100 Ø</u>	
		Orifice sortie <u>53 mm Ø **</u>	
DIMENSIONS Diamètre encombrement AV <u>10.4</u> AR <u>10.4</u>		POIDS	
Empattement <u>3000</u> / (/)		Avant	
Longueur <u>4600</u>		A vide <u>4520</u>	
Largeur <u>1800</u>		Charge utile <u>-</u>	
Hauteur <u>2900 av. toit</u>		Total (av.eau comme lest suppl. ds.rouleaux et réserv.) <u>13470</u>	
Porte à faux AV <u>850</u>		Garantie fabr. <u>-</u>	
AR <u>750</u>		Dimens.roul. <u>1400 Ø</u> <u>1500 Ø</u>	
lat. <u>-</u>		Charge p. essieu <u>-</u>	
Largeur rouleau avant <u>1400 mm</u>		Poids maxi <u>de l'ensemble</u> remarquable <u>-</u> kg	
Largeur rouleau arrière <u>710 mm chacun</u>			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route - Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/permanents+) Feux de position 2/ds. feux de croisement +)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur - Niv. sonore - ()

Essuie-glace - §) Lave-glace -

Feux arrières 2/séparés +) Catadioptrés 2/sép. 100 Ø +)

Feux stop - Feux de recul -

Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur - §) Indic. vitesse -

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin +)

AV orange latér. AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

1 cale d'arrêt 440x220x190 mm av. support

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail

Marque & type AMMANN N S - 10

Moteur DEUTZ F3L 912

Homologation n° CH 5029 07

Forme de la carr. Rouleau compresseur

Places ass. : Total 2 (avant)

Poids à vide 13470 Carburant D

CV 14,39

Charge utile -- Cylindrée 2826 cm³

Poids total 13470 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé :

- *) 3ème frein : Boîte c.v. reversible
- **) Atténuation du bruit : Compartiment moteur entièrement enduit de matière antibruit
- +) Hauteur des feux de croisement, des feux de position, des feux arrière, des clignoteurs de direction et des catadioptrés admise pour raisons techniques.
- §) Equipement pr. véhicule av. cabine fermée :
 - Miroir rétroviseur selon OCE art. 25, 2^{ème} alinéa
 - Essuie-glace selon OCE art. 32, 2^{ème} alinéa et art. 47, 2^{ème} alinéa, lettre g.

Lieu et date de l'expertise

LANGENTHAL, 18.11.1969

La commission d'expertise