

Genre du véhicule <b>Chariot de travail</b>	Marque <b>A M M A N N</b>	NS - 12,5 Moteur DEUTZ F 3 L 912	Fiche d'homologation n° CH 5029 08
--	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Walze NS-12,5" s. plaquette constructeur à gauche au centre du vhc.

"NS - 12,5" à droite à l'avant et à gauche à l'arrière du vhc.

Numéro du châssis frappé à gauche au centre du vhc. vers plaquette constructeur et s. plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "F3L 912" à gauche au centre du bloc sur plaquette rivée

Constructeur U. AMMANN A.G. LANGENTHAL/BE Importateur -

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 3 Entraînement s.roul.arr.  
 Direction hydraulique, gauche et droite  
 Frein de service Mécan.exp.int,tringles,4 pédales,s.arbre renvoi  
 Frein auxiliaire (le même, comm. par Ralentisseur -  
 Frein stationn. (levier & secteur \*) Frein pr. rem. -  
 Transmission Mécanique réversible Nombre vit. 4  
 Blocage differ. automat. Crochet rem. broche Vitesse max. 8,03 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4  
 Marque DEUTZ Carbur. D  
 Type F 3 L 912  
 Position transversal Nombre cyl. 3  
centre en bas  
 Alésage 100 Course 120  
 Cylindr. 2826 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 14,39  
 CV-puiss. 46 (DIN) à 2300 t/m  
 Refroidissement Air  
 Bruit 84 dB (A) à 2300 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot 560x100 Ø  
Orifice sortie 53 mm Ø \*\*)

CARROSSERIE Forme Rouleau compresseur Nombre portes -  
av. toit (s/demande : av. cabine) §)  
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Diamètre encômbrem<sup>t</sup> AV 10,4 AR 10,4

Empattement 3000 / ( / / )

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 4600

Largeur 1800

Hauteur 2900 av. toit

Porte à faux AV 850

AR 750

lat.

Largeur rouleau avant 1400 mm  
 Largeur rouleau arrière 710 mm chacun

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>4450</u>	<u>-</u>	<u>8050</u>	<u>12500</u>
Charge utile	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total (av.eau comme lest suppl. ds.rouleaux et reserv.)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15800</u>
Garantie fabr.	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Dimens.roul.	<u>1400 Ø</u>	<u>-</u>	<u>1500 Ø</u>	<u>-</u>
Charge p. essieu	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			<u>-</u> kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route - Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/permanents+ Feux de position 2/ds. feux de croisement +)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur - Niv. sonore - ( )

Essuie-glace - §) Lave-glace -

Feux arrières 2/séparés +) Catadioptrés 2/sép. 100 Ø +)

Feux stop - Feux de recul -

Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur §) Indic. vitesse -

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin +)

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

1 cale d'arrêt 440x220x190 mm av. support

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail

Marque & type AMMANN N S - 12,5

Moteur DEUTZ F3L 912

Homologation n° CH 5029 08

Forme de la carr. Rouleau compresseur

Places ass. : Total 2 (   avant)

Poids à vide 15800 Carburant D

CV 14,39

Charge utile - Cylindrée 2826 cm<sup>3</sup>

Poids total 15800 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : F H 52966 03

- \* ) 3ème frein : Boîte c.v. reversible
- \*\* ) Atténuation du bruit : Compartiment moteur entièrement enduit de matière antibruit
- + ) Hauteur des feux de croisement, des feux de position, des feux arrière, des clignoteurs de direction et des catadioptrés admise pour raisons techniques.
- § ) Equipement pr. véhicule av. cabine fermée :
  - Miroir rétroviseur selon OCE art. 25, 2<sup>ème</sup> alinéa
  - Essuie-glace selon OCE art. 32, 2<sup>ème</sup> alinéa et art. 47, 2<sup>ème</sup> alinéa, lettre g.

Lieu et date de l'expertise

LANGENTHAL, 18.11.1969

La commission d'expertise