

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque A M M A N N	N S V 6	Fiche d'homologation n° CH 5029 12
---	-----------------------	---------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "NSV 6" sur plaquette du constructeur, à gauche, latéralement, au centre sur console de commande

Numéro du châssis frappé à gauche, latéralement, au centre sur console de commande
 Signe d'identification du moteur frappé "F3L 912" au-dessous du démarreur, plaquette rivée

Constructeur U. AMMANN, Maschinenfabrik AG, Langenthal

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>3</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre en ligne <u>4</u>
Direction <u>hydraulique</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>DEUTZ (D)</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>méc., exp. interne, sur sortie de boîte c.v.</u>	Type <u>F 3 L 912</u>
Frein auxiliaire <u>méc., exp. interne, sur Ralentisseur</u> <u>-</u>	Position <u>au centre</u> Nombre cyl. <u>3</u>
Frein stationn. <u>sortie de boîte c.v., Frein pr. rem.</u> <u>-</u>	Alésage <u>100</u> Course <u>120</u>
Transmission <u>méc. (boîte réversible)</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>2826</u> cm ³ CV-Impot <u>14,39</u>
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>AR=broche</u> Vitesse max. <u>7,3</u> km/h	CV-puiss. <u>49</u> (DIN) à <u>2300</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>rouleau compresseur</u> Nombre portes <u>-</u>	Refroidissement <u>air</u>
<u>-</u> Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>2300</u> t/m
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot 560xø 100</u>

DIMENSIONS	Vole	AV	AR
Diam. braquage	G	<u>11,4</u>	DR <u>11,4</u>
Empattement	<u>2770</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4400</u>		
Largeur	<u>1500</u>		
Hauteur	<u>2630</u>		
Porte à faux	AV <u>1030</u>		
	AR <u>600</u>		
	lat. <u>-</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>3010</u>		<u>3720</u>	<u>6730</u>
Charge utile				
Total	<u>3010</u>		<u>3720</u>	<u>6730</u>
Garantie fabr.				<u>8000</u>
Dimens. pneus	<u>1 rouleau</u>		<u>2 rouleaux</u>	
	<u>1350xø 1100</u>		<u>590xø 1200</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

EQUIPEMENT §)Equipement électrique 12 V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____

Feux de croisement 2/BOSCH K21003 Feux de position 2/dans feux

Feux de gabarit _____ [de croisement

Avertisseur _____ Niv. sonore _____ ()

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières 2/CH 1 0133 01 Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop _____ Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur non exigé Indic. vitesse _____Indic. direction clign. 4/schéma IIAV HELLA K 12716 latér. - AR CH 1 0133 01

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Cale d'arrêt: 1/530 x 200 x 220INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Chariot de travailMarque & type AMMANN NSV 6Homologation n° CH 5029 12Forme de la carr. rouleau compresseurPlaces ass. : Total 2 (_____ avant)Poids à vide 6730 Carburant DCV 14,39Charge utile - Cylindrée 2826 cm³Poids total 6730 Poids del'ensemble -REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = FE 41591 02§) Equipement : hauteur des feux de croisement admise pour raisons techniques

Lieu et date de l'expertise

Langenthal, 6.9.72

La commission d'expertise