

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque A M M A N N	N S 12,5 vhc.No ..75463 01 + suiv.	Fiche d'homologation n° CH 5029 15
---	-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "NS 12,5" sur plaquette du constructeur, à droite, latéralement, au centre sur console de commande

Numéro du châssis frappé à droite, latéralement, au centre sur console de commande

Signe d'identification du moteur frappé "F3L 912" au-dessous du démarreur, plaquette rivée

Constructeur U. AMMANN, Maschinenfabrik AG, Langenthal

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 3 Entraînement arrière  
 Direction hydraulique Assistance -  
 Frein de service méc.exp.interne, sur sortie de boîte c.v. \*)  
 Frein auxiliaire)méc.exp.interne, sur Ralentisseur  
 Frein stationn<sup>t</sup>. )sortie de boîte c.v. Frein pr. rem.  
 Transmission méc. (boîte réversible) Nombre vit. 4  
 Blocage differ. oui Crochet rem. AR=broche Vitesse max. 7,9 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4  
 Marque DEUTZ Carbur. D  
 Type F 3 L 912  
 Position au centre Nombre cyl. 3  
 Alésage 100 Course 120  
 Cylindr. 2826 cm<sup>3</sup> cv-impot 14,39  
 CV-puiss. 49 (DIN) à 2300 t/m  
 Refroidissement air  
 Bruit 85 dB (A) à 2300 t/m  
 Amortissement bruit 1/pot 560 xØ 100

CARROSSERIE Forme rouleau compresseur Nombre portes  
 Toit ouvert  
 Nombre de places : Total 2 ; AV ; milieu ; AR ; Places debout

DIMENSIONS	Vole	AV	AR
Diam. braquage	G	10,1	DR 10,1
Empattement	3050	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4650		
Largeur	1800		
Hauteur	2900		
Porte à faux	AV	850	
	AR	750	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	4530		8240	12770
Charge utile				
Total	4530		8240	12770
Garantie fabr.				14600
Dimens. pneus	1 rouleau		2 rouleaux	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			kg

EQUIPEMENT §)      Equipement électrique 12 V  
Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
Feux de croisement 2/BOSCH K21003 Feux de position 2/dans feux  
Feux de gabarit \_\_\_\_\_ [de croisement \_\_\_\_\_]  
Avertisseur \_\_\_\_\_ Niv. sonore \_\_\_\_\_ ( )  
Essue-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_  
Feux arrières 2/CH 1 0133 01 Catadioptrés 2/I (E)  
Feux stop \_\_\_\_\_ Feux de recul \_\_\_\_\_  
Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_  
Rétroviseur non exigé Indic. vitesse \_\_\_\_\_  
Indic. direction clign. 4/schéma II  
AV HELLA K 12716 latér. \_\_\_\_\_ AR CH 1 0133 01  
Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
Cale d'arrêt: 1/530 x 200 x 220

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail  
Marque & type AMMANN NS 12.5  
Homologation n° CH 5029 15  
Forme de la carr. rouleau compresseur  
Places ass. : Total 2 ( \_\_\_\_\_ - avant)  
Poids à vide 12770 Carburant D  
CV 14,39  
Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 2826 cm<sup>3</sup>  
Poids total 12770 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = GA 75463.16

- \* ) Sur demande avec frein supplémentaire, hydraulique, à expansion interne, sur les roues motrices.
- § ) La hauteur des feux de croisement, des feux arrières et des clignoteurs admise pour raisons techniques.

Lieu et date de l'expertise  
Langenthal, 6.9.72

La commission d'expertise