

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	A M M A N N	DTV - 222	CH 5029 21

Constructeur	ULRICH AMMANN MASCHINENFABRIK AG, 4900 Langenthal
Identification	sur la plaquette du constructeur "DTV-222"
Plaquette constructeur	sur le chariot arrière, à droite, sur face avant
N° du châssis	au-dessus de la plaquette du constructeur
Identification du moteur	"2 L 30 C" à droite, à l'avant en haut sur le bloc (frappé par l'importateur)
Importateur principal	-
Véhicule homologué	EK 5 092 401 (EK = année de construction 1990)

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2 rouleaux	Marque	HATZ	Type	2 L 30 C
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique, articulée			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	entraînement hydrostatique, réversible			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	sans paliers			Refroidissement	air	Nombre cylindres	2
Frein de service	entraînement hydrostatique			Alésage	95	Course	100
				Cylindree	1417	CV-impot	7,22
				Puissance en kW	18,5	a t/min	2300
				DKH CV			
Frein auxiliaire	(hydraulique, à ressort *), à disques multiples, à sec, sur les 2 rouleaux; pression de service par circuit			Bruit à l'arrêt	75	dB/A a t/min	2300 x
Frein d'arrêt	(hydraulique; libération de secours par pompe à main; desserrage mécanique **)			Silencieux	1 pot 650 x ø 160 mm		
				Mesure des gaz	Bacharach 4,0 x		
Contrôle 2 circuits	-			Déparasitage	-		

Carrosserie	rouleau compresseur vibrant s.d. avec toit-abri			Poids	avant	amère	total
Nombre de portes				Poids à vide	1195	965	2160
Caillures sécurité	Indic. vitesse			Charge utile	(avec réservoir à eau vide) -		
Cale	Rétroviseurs			Poids total	2160		
Antivol	Atelage			Garantie fabr.	2600		
				Dimens. pneus	2 rouleaux 980 x ø 620 mm (Variantes		
Nombre de places	t 1 av	centre ar		Ply/bars	voir		
				Charge	remarques)		
Dimensions	intérieur extérieur			pour V max			
Longueur	Empattements 1500 /			Garantie poids remorquable avec frein			
Largeur	1115 Essieu double av ar			Garantie poids remorquable sans frein			
Hauteur	1580 Voie av ar			Garantie poids de l'ensemble			
Porte à faux	lat.	Voies av -		Poids remorquable testé			
	av	500 ar -		Vitesse maximale selon le constructeur	8 km/h		
	ar	500 Braquage ø g 6100 d 6100		Vitesse maximale testée	7 km/h		
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->				à 2400 t/min au moteur			

Equipement	_____
Feux de route	_____
Feux de croisement	_____
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R (E)
Feux stop	-
Clignoteurs	av 1 (E) _____ ar 2a (E)
Catadioptrés	av _____ ar I (E)
Feux de gabarit	av _____ ar _____
Feux complémentaires	_____
Eclairage plaque	_____
Essue-glace	_____ avec/sans lave-glace
Avertisseurs	_____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail	
Marque et type	A M M A N N D T V - 222	
Homologation	_____	
N°	CH	5029 21
Carrosserie	rouleau compresseur vibrant	
Places	total 1	avant _____
Poids à vide	2160	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 7,22
Poids total	2160	Cylindrée 1417

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

\*) Frein à ressort non progressif, admis selon la décision de l'OFF du 21.05.81.

\*\*\*) Desserrage mécanique non exigé selon la même décision.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

141 - assurer : lorsque le conducteur quitte le véhicule, le levier de marche sera assuré en position zéro par un moyen mécanique.

Lieu et date de l'homologation Langenthal, 21.01.81/01.06.81

Service fédéral d'homologation