

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	A M M A N N	D T V - 8 2 2 A	CH 5029 23

Constructeur	ULRICH AMMANN MASCHINENFABRIK AG, 4900 Langenthal		
Identification	sur la plaquette du constructeur "DTV-322 A"		
Plaquette constructeur	sur le chariot arrière, à l'avant, près du coude de l'articulation		
N° du châssis	au-dessus de la plaquette du constructeur		
Identification du moteur	"V 108" au centre du bloc, à côté du démarreur, en relief + sur la soufflerie, plaquette rivée		
Importateur principal	-		
Véhicule homologué	EK 4 588 401 (EK = année de construction 1980)		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 2 rouleaux
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique, articulée
Transmission	entraînement hydrostatique, réversible
Nombre de vitesses	sans paliers Entraînement sur les 2 rouleaux
Frein de service	entraînement hydrostatique

Frein auxiliaire	{ hydraulique, à ressort, progressif, à disques multiples, à sec, sur les 2 rouleaux; pression de service par circuit hydraulique; libération de secours par pompe à main dans cabine; desserrage mécanique non exigé selon la décision de l'OFP du 21.05.81.
Frein d'arrêt	

Moteur	HATZ	Type	V 108
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	arrière
Carburant	air	Nombre cylindres	4
Refroidissement	108	Course	110
Alésage	4028	CV-impôt	20,5
Cylindrée	51	à t/min	2300
Puissance en kW DIN CV	82	dB/A	à t/min 2300 x
Brut à l'arrêt	1 pot 500 x Ø 155 mm		
Silencieux	Bacharach 3,0		x
Mesure des gaz	-		
Déparasitage			

Carrosserie	rouleau compresseur vibrant s.d. avec toit-abri	
Nombre de portes	2	Indic. vitesse ou cabine
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
Cale	1= 530x220x200 mm	Attelage AV+AR = à broches
Antivol	-	

Nombre de places	l 2 av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	4000	Empattements	2600
Largeur	1810	Essieu double	av ar
Hauteur (sans cabine 2620)	2850	Voie	av ar
		Voies	av - ar -
Porte à faux	lat		
	av	700	
	ar	700	Braquage ø
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->		g	14500 d 14000
			2400

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	3500	4600	8100
Charge utile	(avec cabine et avec le réservoir à eau vide)		
Poids total	8100		
Garantie fabr.	9000		
Dimens. pneus	2 rouleaux 1480 x Ø 1080 mm		
Ply/bars	voir		
Charge pour V max	remarques)		
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	13 km/h		
Vitesse maximale testée	12,4 km/h		
	à 2400 t/min au moteur		

Equipement
 Feux de route _____
 Feux de croisement NIOX CH 1 0420 02
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R (E)
 Feux stop _____
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av _____ ar I (E)
 Feux de gabant av _____ ar _____
 Feux complémentaires _____
 Eclairage plaque _____
 Essuie-glace 2/ balais (dégivreur) avec/sans lave-glace
 Avertisseurs BOSCH e1 CH 5 0301 07

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Chariot de travail
 Marque et type A M M A N N D T V - 822 A
 Homologation N° CH 5029 23
 Carrosserie rouleau compresseur vibrant
 Places total 2 avant _____
 Poids à vide 8100 Carburant D
 Charge utile - CV-impôt 20,5
 Poids total 8100 Cylindrée 4028

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

141 - assurer : lorsque le conducteur quitte le véhicule, le levier de marche sera assuré en position zéro par un moyen mécanique.

Lieu et date de l'homologation Langenthal, 21.01.81/01.06.81

Service fédéral d'homologation