

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	A M M A N N	D T V - E 2 2 2	CH 5029 25

Constructeur ULRICH AMMANN MASCHINENFABRIK AG, 4900 Langenthal  
 Identification sur la plaquette du constructeur "DTV-E 222"  
devant le N° du châssis  
 Plaquette constructeur à droite, sur l'avant du chariot arrière  
 N° du châssis au-dessus de la plaquette du constructeur  
 Identification du moteur "2L30." à gauche, latéralement sur le bloc, plaquette rivée  
 Importateur principal "  
 Véhicule homologué HK 50924-02 (HK = année de construction 1980)

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>2 rouleurs</u>	Marque	<u>HATZ</u>
Direction	<u>hydrostatique, avec assist. hydraulique; articulée</u>	Construction	<u>en ligne</u>
Transmission	<u>entraînement hydrostatique, réversible</u>	Carburant	<u>D</u>
Nombre de vitesses	<u>sans paliers</u> Entraînement <u>sur les 2 rouleurs</u>	Refroidissement	<u>air</u>
Frein de service	<u>entraînement hydrostatique</u>	Alestage	<u>95</u>
		Cylindree	<u>1417</u>
		Puissance en kW	<u>17,3 DIN</u>
Frein auxiliaire	<u>(hydraulique, 2 cylindres, non progressif (admis DFJP 21.05.81)</u>	Brut à l'arrêt	<u>78,5 dB/A</u>
	<u>(à disques multiples secs, sur les 2 rouleurs; pression de</u>	Silencieux	<u>1 pot 580 x Ø 130 mm</u>
Frein d'arrêt	<u>(service par circuit hydraulique; libération de secours =</u>		
	<u>(pompe hydraulique à main; desserrage mécanique non exigé</u>	Mesure des gaz	<u>Bacharach = 4,0</u>
	<u>(décision DFJP 21.05.81)</u>	Déparasitage	<u>-</u>

<b>Carrosserie</b>	<u>rouleau tandem, vibrateur avec toit-abri</u>	<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	<u>-</u>	Poids à vide	<u>1210</u>	<u>970</u>	<u>2180</u>
Centures sécurité	av <u>-</u> ar <u>-</u>	Charge utile	<u>(avec réservoir à eau vide)</u>		
Cale	<u>-</u>	Poids total	<u>2180</u>		
Antivol	<u>-</u>	Poids garantis	<u>2600</u>		
		Pneus	<u>2 rouleurs 980 x Ø 620 mm</u>		
Nombre de places	t <u>1</u> av <u>-</u> centre <u>-</u> ar <u>-</u>	Ply / bar	<u>-</u>		
<b>Dimensions</b>		Charge	<u>-</u>		
Longueur	intérieur <u>-</u> extérieur <u>2500</u>	pour V max	<u>-</u>		
Largeur	<u>-</u> Empattements <u>1500</u>	Jantes	<u>-</u>		
Hauteur	<u>-</u> Essieu double av <u>-</u> ar <u>-</u>		<u>mécanique</u>	<u>automatique</u>	
Porte à faux	av <u>-</u> Voies av <u>-</u> ar <u>-</u>	Gar poids remorqueable avec/sans frein	<u>-</u>		
	ar <u>-</u> Voies ar <u>-</u>	Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	<u>1830</u> Braquage Ø g <u>6100</u> d <u>6100</u>	Poids remorqueable testé	<u>-</u>		
		Charge garantie sur le toit	<u>-</u>		
		Vitesse maximale selon le constructeur	<u>8,0</u> km/h		
		testée <u>9,2</u> km/h à V/min <u>2400</u> au moteur <u>-</u> prise de force			

Equipement	
Feux de route	
Feux de croisement	
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R (E)
Feux stop	
Cilignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av   ar I (E)
Feux de gabant	av   ar
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	
Essuie-glace	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	A M M A N N D T V - E 2 2 2		
Homologation			
N°	CH	5029 25	
Carrosserie	rouleau tandem, vibreur		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2180	Carburant	5
Charge utile	-	CV-impôt	7,22
Poids total	2180	Cylindrée	1417

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

141 - assurer: en quittant le véhicule, engager le levier de circulation en position neutre et assurer.