

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	A S B R I N K	Verro City 3	CH...5034 04

Constructeur	ASBRINK EIKER AB, Bondvågen 8, S-222 38 Lund Suède		
Identification	"Verro City" sur la plaquette du constructeur		
	"..04 - ..." devant le No du châssis		
Plaquette constr.	dans la cabine, à droite sous le siège du conducteur		
N° du châssis	sur la traverse, latéralement devant la roue droite avant		
Ident. du moteur	"49 B196" devant le No du moteur, à droite latéralement sur le bloc, derrière le distributeur		
Importateur princ.	ROLBA AG, 8620 Wetzikon		(49 = coulé)
Véhicule homologué	1304-004	Signes fixes dans code du type	..04 - ...

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 3/ arrière = 1
Direction	hydrostatique (système Orbitrol)
Transmission	hydrostatique
Nombre de vitesses	2 paliers Entraînement roues AV
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les 3 roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues avant
Frein d'arrêt	
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	

Moteur			
Marque	VOLVO	Type	B 20
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	arrière
Réfrigéris.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	88,9	Course	80
Cylindrée	1985	CV-impôt	10,10
Puissance en DIN	41 kW (56 CV)	À l/min	3000
Bruit à proximité	89 dB/A	à l/min	3200 *
Silencieux	1= 560 x Ø 120 mm		
Mesure des gaz	OCE, 3,5 % CO à 700 t/min		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "D+B"		

Carrosserie			
Nombre de portes	2	Indic. vit.	
Ceintures sécurité		Rétroviseur	de chaque côté
Cale		Attelage	
Antivol			
Nombre de places	t 2 av 2	centre	ar
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		3840	Empattements 2100
Largeur		1470	
Hauteur		2030	Voie av 1280 ar
Porte à faux	lat.	Voies	av ar
	av	1000	ar
	ar	740	Braquage g 5400 d 5350

Poids					
avant	2300	arrière	1000	total	3300
Poids à vide	(poids effectif)				
Charge utile					
Poids total					
Garantie fabr.	3500				
Dimens. pneus	6.50 - 10	6.50 - 10	(Variantes +)		
Pty / bar	10 / 8,5	10 / 8,5	voir		
Charge pour V max	2920	1460	remarques)		
	25	25			

Distance volant - vers l'avant du véhicule
 Largeur avec les balais mobiles = 1670 mm

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	25,0 km/h
Vitesse maximale testée	21,2 km/h
à 3200 t/min au moteur	

Equipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) K 12642 ar 2a (E)
Catadioptres	av	1 ar I (E)
Feux de gabarit	av	1 ar
Feux complément.	2/ feux de travail	
Eclairage plaque		
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	1/ Bosch ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	ASERINK Verro City 3		
Homologation N°	CH	5034 04	
Carrosserie	balayeuse		
Places	total	2	avant 2
Poids à vide	3300	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,10
Poids total	3300	Cylindrée	1985

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE: 12 km/h, avec soufflerie = 75 dB/A
 22 km/h, sans soufflerie = 79 dB/A
 (microphone pour mesure à proximité à 50 cm du pot d'échappement, à 1,2 m du sol).
- +*) Variante de pneus : à l'arrière = 6.00 - 9 12 PR charge 1350 (10,0) V-max. 25 km/h.

A noter dans le permis de circulation:
 101 - 1 plomb sur régulateur Limitron.

Wetzikon, 3.10.1978/24.11.1978

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules