

Chariot de travail (vhc. spécial) +)	Marque A T L A S	Type A B 1 6 0 2	Fiche d'homologation n° CH 5040 03
---	---------------------	---------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "AB 1602" de chaque côté sur la tourelle et sur la plaquette du constructeur, devant à droite sur la tourelle

" 162" en préfixe au numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant, latéralement sur le cadre du châssis.
 Signe d'identification du moteur frappé "F6L912" à droite, en bas, sur bloc moteur, sur plaquette rivée.
 Constructeur H. WEYHAUSEN KG, Delmenhorst (D) Importateur AIMSA, Genève

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 8 Entraînement toutes roues
 Direction à gauche, Orbitrol Assistance hydraulique
 Frein de service hydr., 2-circ., exp. int. comm. par pression d'air,
 Frein auxiliaire) méc., à ruban ext. à (1 cir. sur toutes les roues
 Frein stationn^t.) câble s. arbre cardan (av. manomètre de pression
 Transmission hydr. (moteur hydr) mécan. Nombre vit. 2 x 2 = 4
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 18 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque DEUTZ Carbur. D
 Type F 6 L 912
 Position arrière Nombre cyl. 6
 Alésage 100 Course 120
 Cylindr. 5652 cm³ CV-impot 28,78
 CV-puiss. 94 (DIN) à 2400 t/m
 Refroidissement air
 Bruit 82 dB (A) à 2450 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 520x170 Ø

CARROSSERIE Forme excavatrice sur pneus Nombre portes 1 à gche
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 1 ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS	Voie	AV	1910	AR	1920
*) Diam. braquage	G	14,6	DR	15,2	
Empattement	2515	/	/	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	7350				
Largeur	2510	✓ (sur pneus)			
Hauteur	3240				
Porte à faux	AV 3225				
	AR 1610				
	lat. -				

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	5320		8270	13590 *)
Charge utile				
Total				13590
Garantie fabr.				15000
Dimens. pneus	10.00 - 20	14PR		
Charge p. essieu	9490	(6,5)	9490 (6,5)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

Distance du volant vers l'avant = 4415 +)

