

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle	Bordereau-type	
Remorque de travail	B R U N		Pony 20 E et		année	N°	
			Pony 25		1965	5 0 4 2	
Caractéristiques "Pony 20 E" resp. "Pony 25" sur la plaquette du constructeur, à l'avant sur le							
cadre		Carburant			Nombre de cylindres		
Constructeur du châssis <i>imp</i> BRUN & Cie AG, Nebikon (LU) - <i>Elektron &amp; Co. m. b. H. Stuttgart (D) (872-65)</i>							
N° du châssis frappé en haut sur le timon vers la béquille et sur la plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps		Transmission		Dispositif remorquage :		Longueur 2'820	
Refroidissement		Nombre vit. avant		anneau		Largeur 1'240	
Entrainement		Vitesse en 1 <sup>er</sup>		Voie avant 1'020		Hauteur 1'450	
Nombre d'axes 1		Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement **)	
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 820	
Frein de service -							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à triangles/câble, sur les 2 roues, avec arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	40	700	740	Dimension	5,60-13		Longueur
Charge utile	timon		-	Charge pneu	355		Largeur
Total			-		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.			770				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C. V. frein	
Alésage				Course		C. V. Impôts	
Forme de la carrosserie		compresseur					
Nombre de places: total			(avant milieu arr. )			Places debout	

Phares: marque		Indic. de direction 2/ clignoteurs (orange)
Feux de croisement		combinés avec feux AR et stop
Feux de position		
	2/ réflecteurs, blancs $\phi$ 70	Essuie-glace
Feux arrières	2/ HELLA A 3267	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires, 15 cm de côté	Rétroviseur
Feu stop	2/ à côté des feux AR	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	2/ séparés	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	+ ) bB à	

Observations et exceptions

- \* ) Modèles : Pony 20 E = avec moteur électrique  
Pony 25 = avec moteur diesel Deutz F 2 L 812
- \*\* ) Longueur du timon : 2'000 mm.
- + ) Mesure du bruit avec moteur diesel = 89 dB.

Lieu et date de l'expertise-type Nebikon, 23.4.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type <sup>*)</sup>		Modèle	Bordereau-type	
Remorque de travail	B R U N		P o n y 2 0 E et P o n y 2 5		année	N°	
					1965	5 0 4 2	
Caractéristiques "Pony 20 E" resp. "Pony 25" sur la plaquette du constructeur, à l'avant sur le							
cadre		Carburant			Nombre de cylindres		
Constructeur du châssis <i>Emp</i> BRUN & Cie AG, Nebikon (LU) - <i>Elektron &amp; Co. m.b.H. Stuttgart (Bf 2-65)</i>							
N° du châssis frappé en haut sur le timon vers la béquille et sur la plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	Transmission		Dispositif remorquage :		Longueur	2'820	
Refroidissement	Nombre vit. avant		anneau		Largeur	1'240	
Entraînement	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'020		Hauteur	1'450	
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement <sup>**)</sup>	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braç.		Porte à faux arr. 820	
Frein de service -							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à tringles/câble, sur les 2 roues, avec arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	40	700	740	Dimension	5,60-13		Longueur
Charge utile	timon		-	Charge pneu	355		Largeur
Total			-		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.			770				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie		compresseur					
Nombre de places: total			(avant	milieu	arr.	)	Places debout

Phares: marque		Indic. de direction 2/ clignoteurs (orange)
Feux de croisement		combinés avec feux AR et stop
Feux de position		
	2/ réflecteurs, blancs $\varnothing$ 70	Essuie-glace
Feux arrières	2/ HELLA A 3267	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires, 15 cm de côté	Rétroviseur
Feu stop	2/ à côté des feux AR	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	2/ séparés	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	+)	bB à

Observations et exceptions

- \* ) Modèles : Pony 20 E = avec moteur électrique  
Pony 25 = avec moteur diesel Deutz F 2 L 812
- \*\* ) Longueur du timon : 2'000 mm.
- + ) Mesure du bruit avec moteur diesel = 89 dB.

Lieu et date de l'expertise-type Nebikon, 23.4.65

La Commission d'expertise-type