

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque A K T I V	Type 8 0 0	Fiche d'homologation n° CH 5046 01
---	---------------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Aktiv 800" sur carénage arrière

"800" sur plaquette du constructeur, à gauche, derrière le siège du conducteur

Numéro du châssis frappé à gauche, au-dessous du réservoir à grains et sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé "107.0" à l'avant, à gauche en haut, devant pompe à injection

Constructeur And. FISCHER AB, Morgongäva (S) Importateur HARTMANN MASCHINEN & SERVICE SA, Bienne

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s.r.avant</u>	<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>sur demande hydraulique</u>	Marque <u>PERKINS</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>hydraulique, à exp.interne, sur arbres Ritzel</u>	Type <u>4.107 U</u>
Frein auxiliaire ) <u>méc.à exp.interne s.</u> [resp.roues AV +	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. ) <u>arb.Ritzel/roues AV</u> (indép.s.ch.roue	Alésage <u>79,375</u> Course <u>88,9</u>
Transmission <u>mécanique avec variateur</u> Nombre vit. <u>3</u>	Cylindr. <u>1759</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>8,96</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>18 *</u> km/h	CV-puiss. <u>34</u> (DIN) à <u>2400</u> t/m

Refroidissement eau  
Bruit 85 dB (A) à 2400 t/m  
Amortissement bruit 1 pot 305 x 115

CARROSSERIE Forme moissonneuse-batteuse Nombre portes -

Toit ouvert -

Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

**DIMENSIONS** Vole AV 1740 AR 920  
Diam. braquage G 8,35 DR 9,50

Empattement 2850 / ( / / )

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 5990

Largeur 2500

Hauteur 2720

Porte à faux AV 2040

AR 1100

lat. \_\_\_\_\_

Distance depuis le volant vers l'avant = 2110 mm

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1860</u>		<u>470</u>	<u>2330</u>
Y compris	<u>70 kg de lest sur l'essieu AR</u>			
Poids total				<u>2330</u>
Garantie fabr.				<u>2450</u>
Dimens. pneus	<u>12.4/11-24</u>	<u>4 PR/</u>	<u>260-15.5</u>	<u>6 PR</u>
Charge p. essieu	<u>2250</u>	<u>(1.5)</u>	<u>3600</u>	<u>(4.5)</u>
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			<u>-</u> kg

**EQUIPEMENT** §) Equipement électrique 12 V

Feux de route - Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/permanents Feux de position 2/ds phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/ électrique (1 ton) Nlv. sonore 100(dBA)

Essuie-glace - Lave-glace -

Feux arrières 2/ séparés §) Catadiopres AV= 2 bl. ø 75  
AR= 2 rge ø 75

Feux stop -

Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/ à droite Indic. vitesse -

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin §)

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Chariot de travail

Marque & type AKTIV 800

Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Homologation n° CH 5046 01

Forme de la carr. Moissonneuse-batteuse

Places ass. : Total 1 (1 avant)

Poids à vide 2330 Carburant D  
CV 8,96

Charge utile -- Cylindrée 1759 cm<sup>3</sup>

Poids total 2330 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** N° de chassis du vhc. expertisé : 21'944

\* ) Vitesse maximum : 18 km/h à 2400 t/m au moteur

Plombage : 1/s. vis de butée plein gaz + 1/s. couvercle du régulateur

§) Modifié par l'importateur :

Hauteur des cliqmoteurs lm90 ; lampe-témoin dans le champ de vision du conducteur ;

Distance depuis les feux arr. jusqu'au point hors-tout du vhc.  $\leq 1,0$  m

Inscription dans le permis de circulation, page 4 :

- Lors des courses de transfert, la table de coupe doit être assurée et les diviseurs enlevés. Poutre de protection sur le dispositif de coupe avec marquage jaune/noir. La cheminée de vidange doit être assurée mécaniquement.

Lieu et date de l'expertise

BIENNE, 5.12.1968

27. 6.1969

La commission d'expertise