

Genre du véhicule Monoaxe (chariot de travail)	Marque de fabrique R O L B A	Type R 60 Snow - Baby	Modèle année --	Bordereau-type N° 5 0 5 5				
Caractéristiques "R 60" sur plaquette du constructeur, sur la peau de fraise								
Carburant essence			Nombre de cylindres 1					
Constructeur du châssis ROLBA SA, Zurich								
N° du châssis frappé à gauche, sur la boîte à vitesses + sur plaquette								
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant sur carter du vilebrequin								
Type du moteur en bloc, vertical								
Position du mot. avant Frein-moteur								
Cylindrée 247 cm ³ Frein de remorque			Dimensions ext. en mm					
Temps 2 Transmission mécanique			Longueur 1'470					
Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant 3			Largeur 560					
Entraînement s. les 2 roues Vitesse en 1 ^{re} 1 Voie avant			Hauteur 910					
Nombre d'axes 1 Vitesse en prise dir. 6 Voie arrière 420			Empattement -					
Nombre de pneus 2 Bloquage différentiel Diam. de braq.			Porte à faux arr. 700					
Frein de service				AV 770				
2ème frein Frein d'arrêt : mécanique, à ruban extérieur, à câble, sur la roue gauche *)								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm
A vide			env. 140	Dimension	4.00-8			Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	190			Largeur
Total			140		2 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.					Tractor			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction mancherons			Marque du moteur ROTAX		C.V. frein 9 DIN			
Alésage 69		Course 66		C.V. Impôts 1,26				
Forme de la carrosserie fraise à neige								
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)	Places debout			

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement	
Feux de position 1/ comb.avec feu AR, à gauche (blanc)	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières 1/ comb.avec feu position (rouge)	Avertisseur
Réflecteurs 2/ AV= blanc / AR= rouge ø 50	Rétroviseur
Feu stop	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
1/ lampe de travail à l'avant au centre	
Equipement électr.	Volts
Mesure du bruit 80	bB à 4'000 t/min

Observations et exceptions

- *) Frein d'arrêt : frein agissant sur une roue admis selon décision du DFJP du 13.10.66.
L'extrémité de l'échappement ne doit être dirigée ni vers la droite ni vers le sol.
Ce véhicule doit être immatriculé comme monoaxe industriel (chariot de travail) avec
No de contrôle bleu (LC 5.7.62).

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 29.4.65/8.10.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule Monoaxe (chariot de travail)	Marque de fabrique R O L B A	Type R 6 0 Snow - Baby	Modèle année --	Bordereau-type N° 5 0 5 5				
Caractéristiques "R 60" sur plaquette du constructeur, sur la peau de fraise								
Carburant essence			Nombre de cylindres 1					
Constructeur du châssis ROLBA SA, Zurich								
N° du châssis frappé à gauche, sur la boîte à vitesses + sur plaquette								
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant sur carter du vilebrequin								
Type du moteur en bloc, vertical								
Position du mot. avant Frein-moteur								
Cylindrée 247 cm ³ Frein de remorque			Dimensions ext. en mm					
Temps 2 Transmission mécanique			Longueur 1'470					
Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant 3			Largeur 560					
Entraînement s. les 2 roues Vitesse en 1 ^{re} 1 Voie avant			Hauteur 910					
Nombre d'axes 1 Vitesse en prise dir. 6 Voie arrière 420			Empattement -					
Nombre de pneus 2 Bloquage différentiel Diam. de braq.			Porte à faux arr. 700					
Frein de service				AV 770				
2ème frein Frein d'arrêt : mécanique, à ruban extérieur, à câble, sur la roue gauche *)								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm
A vide			env. 140	Dimension	4.00-8			Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	190			Largeur
Total			140		2 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.					Tractor			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction mancherons			Marque du moteur ROTAX		C.V. frein 9 DIN			
Alésage 69			Course 66		C.V. Impôts 1,26			
Forme de la carrosserie fraise à neige								
Nombre de places: total (avant milieu arr.)					Places debout			

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement	
Feux de position 1/ comb.avec feu AR, à gauche (blanc)	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières 1/ comb.avec feu position (rouge)	Avertisseur
Réfecteurs 2/ AV= blanc / AR= rouge ø 50	Rétroviseur
Feu stop	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
1/ lampe de travail à l'avant au centre	
Equipement électr.	Volts
Mesure du bruit	80 bB à 4'000 t/min

Observations et exceptions

- *) Frein d'arrêt : frein agissant sur une roue admis selon décision du DFJP du 13.10.66.
L'extrémité de l'échappement ne doit être dirigée ni vers la droite ni vers le sol.
Ce véhicule doit être immatriculé comme monoaxe industriel (chariot de travail) avec
No de contrôle bleu (LC 5.7.62).

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 29.4.65/8.10.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule Monoaxe (chariot de travail)		Marque de fabrique R O L B A		Type R 6 0 Snow - Baby		Modèle année --	Bordereau-type N° 5 0 5 5		
Caractéristiques "R 60" sur plaquette du constructeur, sur la peau de fraise									
Carburant essence						Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis ROLBA SA, Zurich									
N° du châssis frappé à gauche, sur la boîte à vitesses + sur plaquette									
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant sur carter du vilebrequin									
Type du moteur en bloc, vertical									
Position du mot. avant Frein-moteur									
Cylindrée 247 cm ³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm					
Temps 2		Transmission mécanique		Longueur 1'470					
Refroidissement air(turbo)		Nombre vit. avant 3		Largeur 560					
Entraînement s. les 2 roues		Vitesse en 1 ^{re} 1		Vole avant		Hauteur 910			
Nombre d'axes 1		Vitesse en prise dir. 6		Vole arrière 420		Empattement --			
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 700			
Frein de service						AV 770			
2ème frein Frein d'arrêt : mécanique, à ruban extérieur, à câble, sur la roue gauche *)									
Poids avant		arr.		total		Pneumat. avant arr.		Dimensions int. en mm	
A vide				env. 140		Dimension 4.00-8		Longueur	
Charge utile				-		Charge pneu 190		Largeur	
Total				140		2 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.						Tractor		Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier						Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction mancherons				Marque du moteur ROTAX		C.V. frein 9 DIN			
Alésage 69				Course 66		C.V. impôts 1,26			
Forme de la carrosserie fraise à neige									
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)				Places debout	

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement	
Feux de position 1/ comb.avec feu AR, à gauche (blanc)	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières 1/ comb.avec feu position (rouge)	Avertisseur
Réfecteurs 2/ AV= blanc / AR= rouge Ø 50	Rétroviseur
Feu stop	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
1/ lampe de travail à l'avant au centre	
Équipement électr.	Volts
Mesure du bruit	80 bB à 4'000 t/min

Observations et exceptions

*) Frein d'arrêt : frein agissant sur une roue admis selon décision du DFJP du 13.10.66.

L'extrémité de l'échappement ne doit être dirigée ni vers la droite ni vers le sol.

Ce véhicule doit être immatriculé comme monoaxe industriel (chariot de travail) avec No de contrôle bleu (LC 5.7.62).

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 29.4.65/8.10.65

La Commission d'expertise-type