

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail *)	A U S A	1 2 0 D E	CH 5056 01
Constructeur	AUSA, Automoviles Utilitarios SA, Manresa / Espagne		
Identification	"120 DE" sur la plaquette du constructeur " B V E " devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, sur le carénage du moteur, sous le filtre à air		
N° du châssis	à gauche, latéralement sur le longeron, au-dessus de la caisse à outils		
Ident. du moteur	" LKS-A " devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le carter du vilebrequin (visible d'en bas)		
Importateur princ.	CHARLES KELLER AG, Baumaschinen, Kriesbachstrasse 1, 8304 Wallisellen		
Vehicule homologué	BVE-10 536	Signes fixes dans code du type	120 DE / BVE

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	MWM DITER
Direction	mécanique, sur les roues arrière	Construction	monobloc
Transmission	mécanique, réversible	Carburant	D
Nombre de vitesses	4	Refroidiss.	air
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues avant	Alésage	85
		Cylindrée	567
		Puissance en CV-DIN	8 kW (11 CV)
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues avant	Bruit à proximité	95 dB/A à t/min
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	1 = 300 x Ø 185 mm
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	Bacharach 3,0 BOSCH noircissement 3,7 à 95 %
Contrôle 2 circ.	-		

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	bonne basculante	avant	arrière
Ceintures sécurité		Poids à vide	410
Cale		Charge utile	360
Antivol		Poids total	410
		Garantie fabr.	360
Nombre de places	1 av	Dimens. pneus	6.00 - 16
		Ply / bar	6 / 2,75
		Charge	1466
		pour V max	25
Dimensions	int. ext.		
Longueur	2340	Empattements	1400
Largeur	1220		
Hauteur	1250	Vole	av 1040 ar 1060
Porte à faux	lat. av ar	Voles	av - ar -
	580		
	360	Braquage	g 6400 d 6500
Distance volant - vers l'avant du véhicule			1780
		Garantie poids remorqueable avec frein	
		Garantie poids remorqueable sans frein	
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorqueable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur	25,0 km
		Vitesse maximale testée	24,8 km
		à 2850 t/min au moteur	

Équipement	§)	
Feux de route	-	
Feux de croisement	BOSCH K 21003 / CH 1 0822 01	
Feux de position	BOSCH K 21003 / CH 1 0822 01	
Feux rouges	R (E)	
Feux stop	-	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/ BOSCH CH 5 0301 07	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail	
Marque et type	A U S A	120 DE
Homologation N°	CH	5056 01
Carrosserie	benne basculante	
Places	total 1	avant
Poids à vide	770	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 2,89
Poids total	770	Cylindrée 567

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Immatriculation comme chariot à moteur, voir FH CH 4056 01.
- \*\*\*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. = 81 dB/A.
- §) Équipement: la hauteur des feux de croisement, de position et des clignoteurs est admise pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.