

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail *)	AUSA	S H F 1 5 0 0	CH 5056 02

Constructeur AUSA, Automoviles Utilitarios SA, Manresa / Espagne
 Identification "SHF 1500" sur la plaquette du constructeur
" B H F " devant le No du châssis
 Plaquette constr. à droite, sur le carénage du moteur, sous le filtre à air
 N° du châssis à gauche, latéralement sur le longeron, au-dessus de la caisse à outils
 Ident du moteur " LKS-A " devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le carter du vilebrequin (visible d'en bas)
 Importateur princ. CHARLES KELLER AG, Baumaschinen, Kriesbachstrasse 1, 8304 Wallisellen
 Véhicule homologué BHF - 72 661 Signes fixes dans code du type SHF 1500 / BHF

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, sur les roues arrière
 Transmission mécanique, réversible
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant
 Frein de service mécanique, à expansion interne, sur les roues avant
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues avant
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. -

Moteur
 Marque MWM DITER Type LKS - A
 Construction monobloc Temps 4
 Carburant D Position arrière
 Refroidiss. air Nombre cylindr. 1
 Alésage 85 Course 100
 Cylindrée 567 CV-impôt 2,89
 Puissance en CV-DIN 8 kW (11 CV) & Vmin 2500
 Bruit à proximité 95 dB/A à Vmin 2850 **)
 Silencieux 1 = 300 x Ø 185 mm
 Mesure des gaz Bacharach 3,0
BOSCH noircissement 3,7 à 95 %

Carrosserie bonne basculante
 Nombre de portes _____ Indic. vit. _____
 Ceintures sécurité _____ Rétroviseur _____
 Cale _____ Attelage _____
 Antivol _____
 Nombre de places 1 av. _____ centre _____ ar. _____
 Dimensions
 Int. ext. Empattements
 Longueur _____ 2400 _____ 1400 / _____
 Largeur _____ 1580 / _____
 Hauteur _____ Voie av. 1340 ar. 1060
 Porte à faux lat. Voies av. _____ ar. _____
 av. 630
 ar. 370 Braquage g 6600 d 6400

Poids avant arrière total
 Poids à vide 530 400 930
 Charge utile _____
 Poids total 530 400 930
 Garantie fabr. _____ 2400
 Dimens. pneus 7,50 - 16 5,20 - 12 (Variantes
 Ply / bar 8 / 3,4 4 / 2,1 voir
 Charge 2420 840 remarques)
 pour V max 25 30

Distance volant - vers l'avant du véhicule : 1850

Garantie poids remorquable avec frein _____
 Garantie poids remorquable sans frein _____
 Garantie poids de l'ensemble _____
 Poids remorquable testé _____
 Vitesse maximale selon le constructeur 25,0 km
 Vitesse maximale testée 24,0 km
 à 2850 t/min au moteur

Equipement	-	
Feux de route	-	
Feux de croisement	BOSCH K 21003 / CH 1 0822 01	
Feux de position	BOSCH K 21003 / CH 1 0822 01	
Feux rouges	R (E)	
Feux stop	-	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av I	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/ BOSCH CH 5 0301 07	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	A U S A	SHF 1500	
Homologation N°	CH	5056 02	
Carrosserie	benne basculante		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	930	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	2,89
Poids total	930	Cylindrée	567

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Immatriculation comme chariot à moteur, voir FH CH 4056 02.
- **) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. = 81 dB/A.

A noter dans le permis de circulation:
101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

(K)

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules