

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail *)	AUSA	MT 2500	CH 5056 07

Constructeur AUSA, Automoviles Utilitarios SA, Manresa / Espana  
 Identification "MT 2500" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur à droite, latéralement sur le carénage du moteur  
 N° du châssis à gauche, au centre, latéralement sur le longeron  
 Identification du moteur "LDA 672" à gauche, latéralement sur la soufflerie (plaquette)  
 Importateur principal CHARLES KELLER AG, Baumaschinen, 8304 Wallisellen  
 Véhicule homologué BMT 397

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	LOMBARDINI Type LDA 672
Direction	mécanique, sur les roues arrière	Construction	en ligne Type 4
Transmission	mécanique non synchronisée, inverseur	Carburant	D Position arrière
Nombre de vitesses	4 Entraînement ***) sur toutes roues	Refroidissement	air Nombre cylindres 2
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues AV	Alésage	95 Course 95
		Cylindrée	1346 CV-impôt 6,86
		Puissance en kW	16 à /min 3000
		DIN CV	22
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre à cardan	Bruit à proximité	100 dB/A à /min 3060 **)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	2= 360x110x80 / 300 x ø 185 mm
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	Bacharach 5,5
Contrôle 2 circuits	-		BOSCH noirissement 4,1 (95 %)

<b>Carrosserie</b>	benne basculante			<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes		Indic. vitesse		Poids à vide	680	820	1500
Ceintures sécurité		Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite	Charge utile			-
Cale		Attelage	AR= broche	Poids total	680	820	1500
Antivol				Garantie fabr.			4000
				Dimens. pneus	10.0/75 - 15	7.00 - 12	(Variantes
Nombre de places	1 av	centre	ar	Ply/bars	8 / 4,25	6 / 2,25	voir
				Charge	3200	1360	remarques)
				pour V max	25	25	
<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur		Garantie poids remorquable avec frein			
Longueur		2800	Empattements 1500	Garantie poids remorquable sans frein			
Largeur		1720	Essieu double av ar	Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur		1540	Voie av 1390 ar 1390	Poids remorquable testé			
Porté à faux	lat.		Voies av ar	Vitesse maximale selon le constructeur			25 km/h
	av	750	ar	Vitesse maximale testée			23 km/h
	ar	550	Braquage ø g 7200 d 7200	à 3060 t/min au moteur			
Distance volant - vers l'avant du véhicule -							

Équipement §)

Feux de route	BOSCH K 21003 / CH 1 0822 01	
Feux de croisement	BOSCH K 21003 / CH 1 0822 01	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges		
Feux stop		
Cignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque		
Essuis-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH CH 5 0301 07 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	A U S A	MT 2500	
Homologation N°	CH	5056 07	
Carrosserie	benne basculante		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	1500	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	6,86
Poids total	1500	Cylindrée	1346

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Immatriculation comme chariot à moteur, voir FH CH 4056 06
- \*\*\*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. 23 km/h, M4 = 84 dB/A.
- \*\*\*) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction arrière.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 21.08.79.

Service fédéral d'homologation