

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
51) Chariot de travail	A U S A	1 2 0 - D H	CH 5056 10

Constructeur	AUSA Automoviles Utilitarios S.A., Manresa (E)
Identification	sur la plaquette du constructeur "120-DH" numéro du châssis "BDEF-....."
Plaquette du constructeur	à droite, sur carénage du moteur sous le filtre à air
Número du châssis	à gauche, latéralement sur le longeron, au-dessus du caisson à outillage
Identification du moteur	"LKS-A" à gauche, latéralement sur carter du volant (plaquette, visible depuis dessous)
Importateur	CHARLES KELLER AG, Kriesbachstrasse 1, 8304 Wallisellen

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	MWM DITER	Type	LKS-A
Suspension	-	Construction	monobloc	Temps	4
Direction	secteur denté	Carburant	D	Position	arrière
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	air	Cylindres	1
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues avant	Alésage	85	Course	100
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues avant	Cylindrée	567	CV-impôt	2,89
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en KW	9,3 DIN	à min-1	3000
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	31	à min-1	2100
Contrôle 2 circuits	-	Déparasitage	-		
		Silencieux	1 = 300xø 180 mm + 1 extrémité 120 x ø 90 mm		

Carrosserie/Equipement	benne basculante	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Poids à vide	470	380	850
Ceintures sécurité	avant - arrière	Répartition charge	470	380	850
Cale	-	Poids garantis	1840		
Antivol	-	Pneus	6.00 - 16	145 - 13	
Réservoir carburant	1/acier, 9 litres	Ply/bar	4 / 2,0	- / 2,1	
Avertisseur	BOSCH CH 1 0822 01 ou d'autres modèles homologués	Charge	1140	710	

Nombre de places	total 1	av	centre	ar	
Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur	1220	Empattement	1400		
Largeur		Essieu double av		ar	
Hauteur	1250	Voie av	1040	-	
Porte à faux avant	580	Voie ar	1060	-	
Porte à faux arrière	360	Braquage ø	g 6400	d 6500	
Garde au sol	à vide -	en charge			
		Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique - / - automatique		
		Garantie poids de l'ensemble	-		
		Poids remorquable testé	-		
		Charge garantie sur le toit	-		
		Vitesse maximale selon le constructeur	27		km/h
		testée 28,0 km/h à min-1	3050	moteur -	prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1			
m4	16,36	83,0	78,0 2250	aa)	Genre du véhicule <u>Chariot de travail</u>	
					Marque et type <u>A U S A 120 - DH</u>	
					Homologation No CH <u>5056 10</u>	
					Carrosserie <u>benne basculante</u>	
F	G	H	J	R	Places total <u>1</u>	avant
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Poids à vide <u>850</u>	Carburant <u>D</u>
b=4,20 à 2850 min-1	k= à min-1	k= à min-1	k= à min-1		Charge utile <u>-</u>	Cylindrée <u>567</u>
b=2,20 à 2100 min-1	k= à min-1	k= à min-1	k= à min-1		Poids total <u>850</u>	CV-Impôt <u>2,89</u>
b= à min-1	k= à min-1	k= à min-1	k= à min-1			
O	O+P					
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	BOSCH				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Wallisellen, 20.12.84
Ta(ZH)/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation