

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Motocycle léger	M O T O B E C A N E		D 89 - Mobymatic		1965	5 0 5 7		
Caractéristiques "D 89" à droite sur support inférieur + sur plaquette à droite en haut sous la selle. - "Mobymatic" de chaque côté s. réservoir Carburant essence Nombre de cylindres 1								
Constructeur du châssis MOTOBECANE, Pantin (F) - Importateur NOMO AG, Berne								
N° du châssis frappé à droite, sur support inférieur du moteur et sur plaquette								
N° du moteur frappé à l'avant sur le carter du moteur								
Type du moteur D 89 - monocylindre, 2 temps								
Position du mot. centre Frein-moteur								
Cylindrée	49,9 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission automatique **)				Longueur 1'810		
Refroidissement	air	Nombre vit. avant	2			Largeur 680		
Entraînement s. roue	AR(ch)	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	Voie avant		Hauteur 970			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	65	**)		Empattement 1'180		
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 350		
Frein de service mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière, levier à droite								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant, levier à gauche								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions Int. en mm
A vide	27	28	55	Dimension	2,25-18	2,25-18	22 1/2 x	Longueur
Charge utile	18	52	70	Charge pneu	80	80	2 1/4	Largeur
Total	45	80	125	Cyclomoteur renforcé				Hauteur
Gar. de fabr.								Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes				Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur MOTOBECANE				C.V. frein
Alésage			39	Course		41,8		C.V. Impôts 0,25
Forme de la carrosserie								
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr.)			Places debout	

Phares: marque	1/ LUXOR	130	25 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux		25 W	
Feux de position	1/ dans le phare		15 W	
Phare brouillard				Essuie-glace
Feux arrières	1/ MALY	TPV 320	3 W	Avertisseur 1/ électrique (vibreux)
Réflecteurs	1/ sur le feu AR	24 x 75		Rétroviseur
Feu stop				Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	combiné avec feu AR			Parties dangereuses
Phare marche arrière				
Equipement électr.	6	Volts/	28 W	
Mesure du bruit	75	bB à	6'800 t/min	

Observations et exceptions

- \*) A partir du No de châssis 50-7615 - Modèle équipé de pédales.
- \*\*\*) Transmission : Par double embrayage à force centrifuge, poulies, courroie trapézoïdale, pignon, chaîne et roue dentée, démultiplication secondaire = 12 x 48 dents. Un levier sur la poulie du pédalier permet l'utilisation du véhicule comme cycle.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 4.5. / 26.5.65

La Commission d'expertise-type