

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Remorque de travail		W O R M S E R		2 B		1965	5 0 6 0 -B
Caractéristiques "2 B" sur la plaquette du constructeur							
				Carburant		Nombre de cylindres	
Constructeur du châssis J. WORMSER AG, Baumaschinenfabrik, Kloten (ZH)							
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant en haut devant la vis-anneau et sur plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée cm <sup>3</sup>		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps		Transmission		Dispositif remorquage:		Longueur 2'300	
Refroidissement		Nombre vit. avant		anneau sans ressort		Largeur 1'280	
Entraînement		(sans Vitesse en 1°		Voie avant 1'120		Hauteur 2'330	
Nombre d'axes 1		(susp. Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement *)	
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 730	
Frein à pied							
Frein à main frein d'arrêt : mécanique, action sur pneus (sabots)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	30	580	610	Dimension	4.00-8		Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	310	à 30 km/h	Largeur
Total			610		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.		700					Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur			C.V. frein
Alésage				Course			C.V. impôts
Forme de la carrosserie machine à nettoyer les plateaux							
Nombre de places: total		(avant milieu arr. )				Places debout	

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement	2 clignoteurs combinés avec feux stop
Feux de position	(orange)
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières 2/ sous feux stop JOKON K. 23207	Avertisseur
Réfecteurs 4/ AV= blancs Ø 75/AR= triangles	Rétroviseur
Feu stop 2/ comb.avec clignoteurs A-3357	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle à gauche combiné	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr. Volts	
Mesure du bruit bB A	

Observations et exceptions:

\*)) Longueur du timon = 1'320 mm.

Cale d'arrêt indispensable.

Disque indiquant la vitesse maximale admise = 30 km/h (à inscrire dans le permis de circulation, page 4)

Lieu et date de l'expertise-type Kloton, 6.5.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Remorque de travail		W O R M S E R		2 B		1965	5 0 6 0 -B	
Caractéristiques "2 B" sur la plaquette du constructeur								
Carburant				Nombre de cylindres				
Constructeur du châssis J. WORMSER AG, Baumaschinenfabrik, Kloten (ZH)								
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant en haut devant la vis-anneau et sur plaquette								
N° du moteur frappé								
Type du moteur								
Position du mot.		Frein-moteur						
Cylindrée	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps		Transmission		Dispositif remorquage:		Longueur	2'300	
Refroidissement		Nombre vit. avant		anneau sans ressort		Largeur	1'280	
Entraînement		(sans	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'120		Hauteur	2'330
Nombre d'axes		1 (susp.	Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement	*)
Nombre de pneus		2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	730
Frein à pied								
Frein à main frein d'arrêt : mécanique, action sur pneus (sabots)								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm	
A vide	30	580	610	Dimension	4,00-8		Longueur	
Charge utile			-	Charge pneu	310	à 30 km/h	Largeur	
Total			610		4 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.		700					Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur			C.V. frein	
Alésage				Course			C.V. impôts	
Forme de la carrosserie machine à nettoyer les plateaux								
Nombre de places: total		(avant milieu arr. )				Places debout		

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement	2 clignoteurs combinés avec feux stop (orange)
Feux de position	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières 2/ sous feux stop JOKON K:23207	Avertisseur
Réfecteurs 4/ AV= blancs Ø 75/AR= triangles	Rétroviseur
Feu stop 2/ comb.avec clignoteurs A:3357	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle: à gauche combiné	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr.	Volts
Mesure du bruit	bB à

Observations et exceptions:

\*) Longueur du timon = 71320 mm.

Cale d'arrêt indispensable.

Disque indiquant la vitesse maximale admise = 30 km/h (à inscrire dans le permis de circulation, page 4)

Lieu et date de l'expertise-type: Klotten, 6.5.65

La Commission d'expertise-type