

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type			Modèle année	Bordereau-type N°	
Monoaxe agricole	A E B I			AM 80 - essence			1965	5 0 6 5	
Caractéristiques "AEBI AM 80" à l'avant sur carénage avant et sur plaquette du constructeur à l'avant sur boîte de commandes									
Constructeur du châssis			AEBI & Co AG, Maschinenfabrik, Berthoud			Carburant essence			Nombre de cylindres 1
N° du châssis frappé		à droite, à l'avant sur carter de la boîte c.v. + sur plaquette							
N° du moteur frappé		à droite, sous le réservoir de carburant, plaquette rivée							
Type du moteur 1045 SRL x 33									
Position du mot.		arrière Frein-moteur							
Cylindrée		449 cm ³ Frein de remorque			Dimensions ext. en mm				
Temps		4 Transmission mécanique			Longueur 1'800				
Refroidissement		air (turbo) Nombre vit. avant 4			Largeur 980/1'380				
Entraînement s. les 2 roues		Vitesse en 1" 3,1 Voie avant 660 - 1'060			Hauteur 1'030				
Nombre d'axes		1 Vitesse en prise dir. 17,7 Voie arrière			Empattement -				
Nombre de pneus		2 Bloquage différentiel oui Diam. de braq.			Porte à faux arr. -				
Frein de service mécanique, à expansion interne, à câble, sur les deux roues									
2 ^{ème} frein mécanique, à expansion interne, à tringles, sur les deux roues, avec arrêt									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm		
A vide			320	Dimension	6.50-16		Longueur		
Charge utile				Charge pneu	270		Largeur		
Total					2 Ply		Hauteur		
Gar. de fabr.							Haut. ridelles		
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.		
Direction		à mancherons			Marque du moteur		C.V. frein 10 DIN		
Alésage		88			Course		74 C.V. impôts 2.29		
Forme de la carrosserie									
Nombre de places: total			(avant milieu arr.)			Places debout			

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement	2/ BOSCH A 1224 \emptyset 75	
	2/ réflecteurs (AV= blanc) \emptyset 73	
	(AR= rouge)	Essuie-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux croisement	Avertisseur 1/ cornet
Réflecteurs	2/ sur feux arrières \emptyset 55	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Volts / volant magnétique	16 W
Mesure du bruit	82 bB à 3'200 t/min	

Observations et exceptions

Plombage : Assurer et plomber la vis de fixation du levier du régulateur.

Remorques :

avec essieu moteur AEBI Type 1200	poids à vide 360	charge utile 1'200	total 1'560 kg
AEBI Type 1500	460	1'500	1'960 kg

Equipement : AV = 2 réflecteurs, blancs, rectangulaires, 100 cm²
AR = 2 réflecteurs, rouges, triangulaires, 15 cm de côté
1 feu arrière, rouge, à gauche.

Lieu et date de l'expertise-type Berthoud, 7.5.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Monoaxe agricole	A E B I		AM 80 - essence		1965	5 0 6 5	
Caractéristiques "AEBI AM 80" à l'avant sur carénage avant et sur plaquette du constructeur à l'avant sur boîte de commandes							
			Carburant	essence	Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis	AEBI & Co AG, Maschinenfabrik, Berthoud						
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant sur carter de la boîte c.v. + sur plaquette						
N° du moteur frappé	à droite, sous le réservoir de carburant, plaquette rivée						
Type du moteur	1045 SRL x 33						
Position du mot.	arrière	Frein-moteur					
Cylindrée	449 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission mécanique				Longueur 1'800	
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant 4				Largeur 980/1'380	
Entraînement	s. les 2 roues	Vitesse en 1 ^{re}	3,1	Voie avant	660 - 1'060	Hauteur 1'030	
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.	17,7	Voie arrière		Empattement -	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel	oui	Diam. de braq.		Porte à faux arr. -	
Frein de service mécanique, à expansion interne, à câble, sur les deux roues							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à tringles, sur les deux roues, avec arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide			320	Dimension	6.50-16		Longueur
Charge utile				Charge pneu	270		Largeur
Total					2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction		à mancherons		Marque du moteur		MAG C.V. frein 10 DIN	
Alésage		88		Course		74 C.V. impôts 2.29	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total			(avant milieu arr.)			Places debout	

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement	2/ BOSCH A 1224 ϕ 75	
	2/ réflecteurs (AV= blanc) ϕ 73	
	(AR= rouge)	Essuie-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux croisement	Avertisseur 1/ cornet
Réflecteurs	2/ sur feux arrières ϕ 55	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Volts / volant magnétique 16 W	
Mesure du bruit	82 bB à 3'200 t/min	

Observations et exceptions

Plombage : Assurer et plomber la vis de fixation du levier du régulateur.

Remarques :

avec essieu moteur AEBI Type 1200 poids à vide 360 charge utile 1'200 total 1'560 kg
 AEBI Type 1500 460 1'500 1'960 kg

Equipement : AV = 2 réflecteurs, blancs, rectangulaires, 100 cm²
 AR = 2 réflecteurs, rouges, triangulaires, 15 cm de côté
 1 feu arrière, rouge, à gauche.

Lieu et date de l'expertise-type Berthoud, 7.5.65

La Commission d'expertise-type